



SCHNEIDER CORP AFISAJ NUMERIC, Ø 22, ZECIMAL + LACH

gama de produse: Harmony

Tip produs sau componenta: Corp de afisaj digital

[Us] tensiune de alimentare nominala: 24 V c.c.

conexiuni - borne: Conectori cu surub, 0.5 x 2.5 mm²

suport de montare: panou

montare dispozitiv: Gaur? de fixare - diametru: 22,3 mm

decodificare electronica: Zecimal + BCD

limite tensiune de alimentare: 13...30 V

consum de curent: <= 36 mA la 30 V

<= 40 mA la 24 V

tip de protectie: Protectie fata de polaritate inversa

intrare logica: Pozitiv

tensiunea garantata in starea 0: -30...5 V

tensiunea garantata in starea 1: 13...30 V

stare 0 curent garantata: <= 1.4 mA

stare 1 curent garantata: 4...9.5 mA

greutate neta: 0,057 kg

certificari produs: UL

CSA

temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...85 °C

rezistenta la vibratii: 10 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

rezistenta la socuri: 180 gn 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27

clasa de protectie la electrocutare: Clasa II conforming to IEC 60536

Clasa II conforming to NF C 20-030

grad de protectie IP: IP65 conforming to SR EN 60529

IP65 conforming to NF C 20-010

Pret: 778,14 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/corp-afisaj-numeric-o-22-zecimal-lach>