



SCHNEIDER UNITATE DE FRANARE REZISTIVA, IP 20, 100 OHM, 50 W

gama de produse: Altivar

Compatibilitate gama: Altivar 312

Altivar 61

Altivar 312 Solar

Altivar 32

Altivar 31C

compatibilitate produs: ATV31C018M2

ATV31C037M2

ATV31C037N4

ATV31C055M2

ATV31C055N4

ATV31C075M2

ATV31C075N4

ATV31CU11M2

ATV31CU11N4

ATV31CU15M2

ATV31CU15N4

ATV31CU22N4

Variable speed drive ATV310 la 1,5 kW

Variable speed drive ATV310 la 2,2 kW

ATV31CU30N4

ATV31CU40N4

Variable speed drive ATV310 la 3 kW

Variable speed drive ATV310 la 4 kW

ATV12H018F1

ATV12H018M2

ATV12H018M3

ATV12H037F1
ATV12H037M2
ATV12H037M3
ATV12H055M2
ATV12H075F1
ATV12H075M2
ATV12H075M3
ATV12HU15M2
ATV12HU15M3
ATV12P037F1
ATV12P037M2
ATV12P037M3
ATV12P055M2
ATV12P075M2
ATV12P075M3
ATV12PU15M3
ATV312H018M2
ATV312H018M3
ATV312H037M2
ATV312H037M3
ATV312H037N4
ATV312H055M2
ATV312H055M3
ATV312H055N4
ATV312H075M2
ATV312H075M3
ATV312H075N4
ATV312HU11M2
ATV312HU11M3
ATV312HU11N4
ATV312HU15M2
ATV312HU15M3
ATV312HU15N4
ATV312HU22N4
ATV312HU30N4
ATV312HU40N4
ATV32H018M2
ATV32H037M2
ATV32H037N4
ATV32H055M2
ATV32H055N4
ATV32H075M2
ATV32H075N4
ATV32HU11M2
ATV32HU11N4
ATV32HU15M2
ATV32HU15N4
ATV32HU22N4
ATV32HU30N4
ATV32HU40N4
ATV61H075M3
ATV61H075N4
ATV61HU15N4
ATV61HU22N4

ATV61HU30N4
ATV61HU30Y
ATV61HU40N4
ATV61HU40Y
ATV61HU55Y
ATV61HU75Y
ATV61W075N4
ATV61W075N4C
ATV61WU15N4
ATV61WU15N4C
ATV61WU22N4
ATV61WU22N4C
ATV61WU30N4
ATV61WU30N4C
ATV61WU40N4
ATV61WU40N4C
ATV61WU55N4
ATV61WU55N4C
ATV71H037M3
ATV71H075M3
ATV71H075N4
ATV71HU15N4
ATV71HU22N4
ATV71HU22Y
ATV71HU30N4
ATV71HU30Y
ATV71HU40N4
ATV71HU40Y
ATV71HU55Y
ATV71P075N4Z
ATV71PU40N4Z
ATV71W075N4
ATV71WU40N4
ATV71PU15N4Z
ATV71PU22N4Z
ATV71WU15N4
ATV71WU22N4
ATV71PU30N4Z
ATV71WU30N4

valoare ohmica: 100 Ohm

[Ue] tensiune nominala de functionare: 24 V c.c. la 0,1 A

250 V c.a. la 1 A

putere medie disponibila: 50 W la 50 °C

58 W la 40 °C

conexiune electrica: borna, capacitate conexiune: $\leq 1.5 \text{ mm}^2$ / AWG 16 pentru termostat

borna, capacitate conexiune: $\leq 4 \text{ mm}^2$ / AWG 28 pentru variator

temperature controlled switch contact resistance: $60 \mu\Omega$

tip de protectie: Protectie termica prin comutator de actionare sau control al temperaturii la 120 °C

latime: 95 mm

inaltime: 293 mm

adancime: 95 mm

greutate neta: 1,9 kg

grad de protectie IP: IP20

temperatura ambietala pentru depozitare: -25...70 °C

temperatura ambientală de funcționare: 0...50 °C

Pret: 704,93 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/unitate-de-franare-rezistiva-ip-20-100-ohm-50-w>