

SCHNEIDER 15 AFISAJ SMART TACTIL XGA

gama de produse: Harmony GTU
Tip produs sau componenta: Ecran plat
tip borna: Afisaj tactil
[Us] tensiune nominala de alimentare: 12...24 V c.c. sursa de alimentare
limitele tensiunii de alimentare: 10,8…28,8 V
puterea consumata in W: 22 W
curentul de varf: 30 A
tip de conexiune integrata: USB 2.0 tip A
USB 2.0 tip mini B
rezolutie ecran tactil: 1024 x 1024
rezolutie pixeli: 1024 x 768
dimensiune afisaj: 15 inch
raport aspect: 4:3
tip afisaj: TFT LCD color
rezolutie afisaj: 1024 x 768 pixeli XGA
culoare afisaj: 16 milioane de culori
durata de viata pentru retro-iluminare: 50.000 ore
ecran tactil: Multi touch analog rezistiv
functie disponibila: Senzor de luminozitate
tip de racire: Convectie naturala
Tip de instalare: Instalare in interior
dimensiuni decupaj: 383,5 (+ 1/- 0) x 282,5 (+ 1/- 0) mm
latime: 397 mm
inaltime: 296 mm
adancime: 67 mm
greutate neta: 4,5 kg
grad de protectie IP: Panou frontal IP66

Panou frontal IP67
grad de protectie NEMA: NEMA 4X panou frontal
standarde: UL 60947-1
ANSI/ISA 12-12-01
Class I division 2 Standard CSA C22.2 No 213
Standard CSA C22.2 No 142
IEC 61132-2
certificari produs: CULus
RCM
KC
UE
UKCA
UKEX
temperatura ambientala de utilizare: 0…60 °C conformitate cu IEC 61131-2
temperatura de depozitare: -20…60 °C
umiditate relativa: 10…90 % fara condensare
altitudinea de functionare: 2000 m
rezistenta la vibratii: Amplitudine constanta 3.5 mm (f = 5…9 Hz) conformitate cu IEC 61131-2
9.8 m/s² (f = 9…150 Hz) conformitate cu IEC 61131-2
rezistenta la socuri: 147 m/s² conformitate cu IEC 61131-2
compatibilitate electromagnetica: Test de imunitate la descarcari electrostatice nivel 3 conforming to IEC 61000-4-2
Pret: 16.313,71 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/15-afisaj-smart-tactil-xga