

SCHNEIDER ECRAN TACTIL INTELIGENT SVGA 10.4"

gama de produse: Harmony GTU
Tip produs sau componenta: Ecran plat
tip borna: Afisaj tactil
[Us] tensiune nominala de alimentare: 12...24 V c.c. sursa de alimentare
limitele tensiunii de alimentare: 10,8…28,8 V
puterea consumata in W: 15 W
curentul de varf: 30 A
tip de conexiune integrata: USB 2.0 tip A
USB 2.0 tip mini B
rezolutie ecran tactil: 1024 x 1024
rezolutie pixeli: 800 x 600
dimensiune afisaj: 10,4 inch
raport aspect: 4:3
tip afisaj: TFT LCD color
rezolutie afisaj: 800 x 600 pixeli SVGA
culoare afisaj: 16 milioane de culori
durata de viata pentru retro-iluminare: 50.000 ore
ecran tactil: Multi touch analog rezistiv
functie disponibila: Senzor de luminozitate
tip de racire: Convectie naturala
Tip de instalare: Instalare in interior
dimensiuni decupaj: 259 (+ 1/- 0) x 201 (+ 1/- 0) mm
latime: 272,5 mm
inaltime: 214,5 mm
adancime: 67 mm
greutate neta: 2,7 kg
grad de protectie IP: Panou frontal IP66

Panou frontal IP67
grad de protectie NEMA: NEMA 4X panou frontal
standarde: UL 60947-1
ANSI/ISA 12-12-01
Class I division 2 Standard CSA C22.2 No 213
Standard CSA C22.2 No 142
IEC 61132-2
certificari produs: CULus
UE
KC
RCM
UKCA
UKEX
temperatura ambientala de utilizare: 0…60 °C conformitate cu IEC 61131-2
temperatura de depozitare: -20…60 °C
umiditate relativa: 10…90 % fara condensare
altitudinea de functionare: 2000 m
rezistenta la vibratii: Amplitudine constanta 3.5 mm (f = 5…9 Hz) conformitate cu IEC 61131-2
9.8 m/s² (f = 9…150 Hz) conformitate cu IEC 61131-2
rezistenta la socuri: 147 m/s² conformitate cu IEC 61131-2
compatibilitate electromagnetica: Test de imunitate la descarcari electrostatice nivel 3 conforming to IEC 61000-4-2
Pret: 12.303,21 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/ecran-tactil-inteligent-svga-10-4