



SCHNEIDER ECRAN TACTIL INTELIGENT SVGA 10.4"

gama de produse: Harmony GTU

Tip produs sau componenta: Ecran plat

tip borna: Afisaj tactil

[Us] tensiune nominala de alimentare: 12...24 V c.c. sursa de alimentare

limitele tensiunii de alimentare: 10,8...28,8 V

puterea consumata in W: 15 W

curentul de varf: 30 A

tip de conexiune integrata: USB 2.0 tip A

USB 2.0 tip mini B

rezolutie ecran tactil: 1024 x 1024

rezolutie pixeli: 800 x 600

dimensiune afisaj: 10,4 inch

raport aspect: 4:3

tip afisaj: TFT LCD color

rezolutie afisaj: 800 x 600 pixeli SVGA

culoare afisaj: 16 milioane de culori

durata de viata pentru retro-iluminare: 50.000 ore

ecran tactil: Multi touch analog rezistiv

functie disponibila: Senzor de luminozitate

tip de racire: Conectie naturala

Tip de instalare: Instalare in interior

dimensiuni decupaj: 259 (+ 1/- 0) x 201 (+ 1/- 0) mm

latime: 272,5 mm

inaltime: 214,5 mm

adancime: 67 mm

greutate neta: 2,7 kg

grad de protectie IP: Panou frontal IP66

Panou frontal IP67

grad de protectie NEMA: NEMA 4X panou frontal

standarde: UL 60947-1

ANSI/ISA 12-12-01

Class I division 2 Standard CSA C22.2 No 213

Standard CSA C22.2 No 142

IEC 61132-2

certificari produs: CULus

UE

KC

RCM

UKCA

UKEX

temperatura ambientala de utilizare: 0...60 °C conformitate cu IEC 61131-2

temperatura de depozitare: -20...60 °C

umiditate relativa: 10...90 % fara condensare

altitudinea de functionare: 2000 m

rezistenta la vibratii: Amplitudine constanta 3.5 mm (f = 5...9 Hz) conformitate cu IEC 61131-2

9.8 m/s² (f = 9...150 Hz) conformitate cu IEC 61131-2

rezistenta la socuri: 147 m/s² conformitate cu IEC 61131-2

compatibilitate electromagnetica: Test de imunitate la descarcari electrostatice nivel 3 conforming to IEC 61000-4-2

Pret: 12.189,59 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/ecran-tactil-inteligent-svga-10-4>