



**SCHNEIDER SPACELOGIC, SENZOR RH TEMPERATURA, CU 3 BUTOANE/LCD,
ANALOG, OPTIMUM, ALB**

Gama: SpaceLogic

Tip produs sau componenta: Senzor

nume produs: SpaceLogic Room Unit

Tip de masurare: Humidity

Temperatura

aplicatie a dispozitivului: HVAC

Control temperatura

Fan speed controller

aplicatie specifica produsului: Humidity control

certificari produs: UE conforming to EN 61000-6-2

UE conforming to EN 61000-6-3

UE conforming to EN 61326-1

RCM

EAC

ICES-003

CULus

dimensiune afisaj: 2 inch

tip afisaj: Ecran LCD

informatii afisate: Temperatura

Valoare de referinta pentru temperatura

Menu-driven user interface

Umiditate relativa

locatie: Living space

suport de montare: Montare pe perete

adancime: 23,7 mm

inaltime: 85 mm

latime: 115 mm
frecventa retea electrica: 50 Hz
60 Hz
temperatura ambientala de functionare: 0...50 °C
Standarde: UL 916
FCC Partea 15 clasa B
Culoare: Alb
Tip senzor: Transmitter
Thin-film capacitive
[Us] tensiune de alimentare nominala: 24 V c.a.
20...30 V c.c.
prezentare dispozitiv: Produs complet
finisare suprafata: Lucios
tip de retea de comunicatie: Cablat
tip de control: + buton
- buton
Sageata buton
Material: ABS (nitril acrilic butadiena - stirena)
functie disponibila: Cu senzor de temperatura
Cu senzor de umiditate
histerezis: 1,5 %
conexiuni - borne: Borna cu surub - 2 cablu(ri) (AWG 24...AWG 18)
numar de iesiri: 1 ventilator
1 configurable
Tip iesire: Analogic
tensiune de iesire: 0...10 V pentru fan speed
0...5 V pentru configurable analog output
0...10 V pentru configurable analog output
compatibilitate gama: EcoStruxure Building Operation SmartX Room Purpose Controller programmable controllers
intervalul de setare a uniditatii: 0...100 %
gama de setare a temperaturii: 10...35 °C
0...50 °C
Pret: 1.804,22 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/spacelogic-senzor-rh-temperatura-cu-3-butoane-lcd-analog-optimum-alb>