



SCHNEIDER CAP ALB SELECTOR Ø22 3 POZITII RETINUTE

gama de produse: Harmony XB5

Tip produs sau componenta: Cap pentru selector

nume scurt al dispozitivului: ZB5

material rama: Plastic gri inchis

diametrul de montaj: 22 mm

tip cap: Standard

cantitate indivizibila de vanzare: 1

forma a capului unitatii de semnalizare: Rotund

tip de operator: f?r? revenire

profil utilizator: Alb maner standard

informatii de pozitie operator: 3 pozitii +/- 45°

CAD latime globala: 29 mm

CAD inaltime globala: 29 mm

CAD adancime globala: 46 mm

greutate neta: 0,017 kg

durabilitate mecanica: 1000000 cic

numele statiei: XALD 1...5 predecup?ri

XALK 2...5 predecup?ri

cod compozitie electrica: C3 pentru C4 pentru C5 pentru C6 pentru C7 pentru C8 pentru C11 pentru SF1

pentru SR1 pentru prezentare dispozitiv: Element de baza

tratament protector: TH

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C

temperatura ambientala de functionare: -40...70 °C

categorie de supratensiune: Clasa II conforming to IEC 60536

grad de protectie IP: IP67 conformitate cu SR EN 60529

IP69 conformitate cu SR EN 60529

IP69K

grad de protectie NEMA: NEMA 13

NEMA 4X

rezistenta la spalare cu presiune inalta: 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m

grad de protectie IK: IK06 conforming to IEC 50102

Standarde: JIS C8201-5-1

IEC 60947-1

SR EN 60947-5-4

SR EN 60947-5-1

CSA C22.2 No 15

UL 60947-1

JIS C8201-1

certificari produs: DNV

CSA

BV

LROS (Lloyds register of shipping)

listat de UL

rezistenta la vibratii: 5 gn ($f= 2 \dots 500$ Hz) conforming to IEC 60068-2-6

rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

Pret: 49,07 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cap-alb-selector-o22-3-pozitii-retinute>