



SCHNEIDER CONTACTOR REVERSIBIL TESYS LC2-K - 3 POLI - AC-3 440 V 6 A - BOBINA 24 V C.A.

Gama: TeSys

nume produs: TeSys K

Tip produs sau componenta: Contactor reversibil

nume scurt al dispozitivului: LC2K

aplicatie a dispozitivului: Control

aplicatie contactor: Comanda motor

categorie de utilizare: AC-3

AC-3e

AC-4

prezentare dispozitiv: Preasamblat cu bare de alimentare pentru inversor

descriere poli: 3P

power pole contact composition: 3 NO

[Ue] tensiune nominala de functionare: Circuit de alimentare 690 V c.a. 50/60 Hz

Circuit de semnalizare <= 690 V c.a. 50/60 Hz

[Ie] curent nominal de utilizare: 6 A (at 6 A (at putere motor kW: 1,5 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz
2,2 kW la 380...415 V c.a. 50/60 Hz

3 kW la 440/690 V c.a. 50/60 Hz

tipul circuitului de comanda: C.a. la 50/60 Hz

[Uc] tensiune circuit de comanda: 24 V c.a. 50/60 Hz

compozitie contact auxiliar: 1 NC

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 8 kV

categorie de supratensiune: III

[Ith] curent termic conventional in aer liber: 20 A (at 60 °C) for circuit de alimentare

10 A (at 50 °C) for circuit de semnalizare

Irms capacitatea nominala la inchidere: 110 A c.a. for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947

110 A c.a. for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947

capacitate de rupere nominala: 110 A at 220...230 V conforming to SR EN 60947

110 A at 380...400 V conforming to SR EN 60947

110 A at 415 V conforming to SR EN 60947

110 A at 440 V conforming to SR EN 60947

80 A at 500 V conforming to SR EN 60947

70 A at 660...690 V conforming to SR EN 60947

[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 90 A 50 °C - 1 s for circuit de alimentare

85 A 50 °C - 5 s for circuit de alimentare

80 A 50 °C - 10 s for circuit de alimentare

60 A 50 °C - 30 s for circuit de alimentare

45 A 50 °C - 1 min for circuit de alimentare

40 A 50 °C - 3 min for circuit de alimentare

20 A 50 °C - $\geq$ 15 min for circuit de alimentare

80 A - 1 s for circuit de semnalizare

90 A - 500 ms for circuit de semnalizare

110 A - 100 ms for circuit de semnalizare

calibrul fuzibilului asociat: 25 A gG at $\leq$ 440 V for circuit de alimentare

25 A aM for circuit de alimentare

10 A gG for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947

10 A gG for circuit de semnalizare conforming to VDE 0660

impedanta medie: 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for circuit de alimentare

[Ui] tensiune nominala de izolat: Circuit de alimentare 600 V conformitate cu UL 60947-1

Circuit de alimentare 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1

Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1

Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1

Circuit de semnalizare 600 V conformitate cu UL 60947-1

Circuit de alimentare 600 V conformitate cu CSA C22.2 No 15

Circuit de semnalizare 600 V conformitate cu CSA C22.2 No 15

durabilitate electrica: 1,3 Mcycles 6 A AC-3 la $U_e \leq$ 440 V

1,3 Mcycles 6 A AC-3e la $U_e \leq$ 440 V

0,05 Mcycles 36 A AC-4 la $U_e \leq$ 440 V

tip de blocare: Mecanic

suport de montare: Placa

Sina

standarde: EN/IEC 60947-4-1

GB/T 14048.4

UL 60947-4-1

CSA C22.2 No 60947-4-1

JIS C8201-4-1

certificari produs: Schema CB

CCC

UL

CSA

EAC

UE

UKCA

conexiuni - borne: borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5...4 mm²solid

borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75...4 mm²flexibil fara

borne cu surub 1 cablu(ri) 0,34...2,5 mm²flexibil cu

borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5...4 mm²solid

borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75...4 mm²flexibil fara

borne cu surub 2 cablu(ri) 0,34...1,5 mm²flexibil cu

cuplu de strangere: 0,8...1,3 N.m - pornit borne cu surub Philips Nr. 2

0,8...1,3 N.m - pornit borne cu surub plat O 6 mm

0,8...1,3 N.m - pornit borne cu surub pozidriv No 2
timp de functionare: 10...20 ms alimentarea bobinei și închiderea contactului NO
10...20 ms întreruperea alimentării bobinei și deschiderea contactului NO
nivel de încredere al securității: B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
durabilitate mecanică: 5 Mcycles
viteza maximă de functionare: 3600 cic/h
limite de tensiune circuit de comandă: Operațional: 0.8...1.15 Uc (at Eliminare: 0.2...0.75 Uc (at consum de energie conectare în VA: 30 VA (at 20 °C)
consum de energie mentinere în VA: 4,5 VA (at 20 °C)
disipare de căldură: 1,3 W
tip contacte auxiliare: tip instantaneu 1 NC
afisare frecvență circuit: ≤ 400 Hz
curentul minim de comutare: 5 mA for circuit de semnalizare
tensiunea minimă de comutare: 17 V for circuit de semnalizare
distanța fără suprapunere: 0,5 mm
rezistența de izolație: > 10 MΩ for circuit de semnalizare
grad de protecție IP: IP20 conformitate cu VDE 0106
tratament protector: TC conformitate cu IEC 60068
TC conformitate cu DIN 50016
temperatura ambiantă de functionare: -25...50 °C
temperatura ambiantă pentru depozitare: -50...80 °C
altitudinea de functionare: 2000 m fără declarație
Întârziere flacăra: V1 conformitate cu UL 94
Cerința 2 conformitate cu NF F 16-101
Cerința 2 conformitate cu NF F 16-102
rezistența mecanică: 10000 cicluri contactor închis, pe X axis 10 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
15000 cicluri contactor închis, pe Y axis 15 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
15000 cicluri contactor închis, pe Z axis 15 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
6000 cicluri contactor deschis, pe X axis 6 Gn for 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
10000 cicluri contactor deschis, pe Y axis 10 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
10000 cicluri contactor deschis, pe Z axis 10 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Vibrații contactor închis 4 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
Vibrații contactor deschis 2 Gn, 5...300 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
înălțime: 58 mm
lățime: 90 mm
adâncime: 57 mm
greutate netă: 0,39 kg
Pret: 303,51 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/contactor-reversibil-tesys-lc2-k-3-poli-ac-3-440-v-6-a-bobina-24-v-c-a>