



## SCHNEIDER BLOC CONTACTE CU REVENIRE - 3 NI - MONTAJ FRONTAL

gama de produse: Harmony XAC

Tip produs sau componenta: Bloc de contacte

nume componenta: XENT

tip circuit electric: Circuit de comanda

Circuit de alimentare

aplicatie bloc de contacte: Buton de oprire de urgenta

tip bloc de contacte: Monofilar

tip de operator: Revenire cu arc

Compatibilitate produs: XACD

tip si compozitie contacte: 3 NC

operare contacte: Decuplare lenta

conexiuni - borne: Borne cu surub, 1 x 2,5 mm<sup>2</sup> cu sau f?r? pini terminali

Borne cu surub, 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> cu sau f?r? pini terminali

durabilitate mecanica: 3000000 cic

[I<sub>th</sub>] curent termic conventional in incinta: 10 A

[U<sub>i</sub>] tensiune nominala de izolatie: 400 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1

[U<sub>imp</sub>] tensiune de tinere la impuls: 4 kV conformitate cu IEC 60947-1

protectie la scurtcircuit: 6 A protectie siguranta de cartu? fuzibil tip aM

putere nominala de functionare in W: 3000 W AC-23B la 400 V

descriere borne ISO nr. 1: (31-32)NC

(11-12)NC

(21-22)NC

greutate neta: 0,04 kg

standarde: SR EN 60947-5-1

UL 60947-1

CSA C22.2 No 15

temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C

rezistenta la vibratii: 15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

rezistenta la socuri: 70 gn conformitate cu IEC 60068-2-27

categorie de supratensiune: Clasa II conforming to IEC 61140

Pret: 226,50 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bloc-contacte-cu-revenire-3-ni-montaj-frontal>