



## **SCHNEIDER SEPARATOR DE SARCINA DECUPLARE VIZIBIL INTERPACT INV2500 - 2500 A - 3 POLI**

Gama: ComPact

nume produs: Compact INS

Tip produs sau componenta: Separator de sarcin?

descriere poli: 3P

Tip retea electrica: C.a.

C.c.

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

[Ie] curent nominal de utilizare: AC-21B 2500 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V

AC-21B 2500 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V

AC-21B 2500 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V

AC-21B 2500 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA

AC-21B 2500 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V

AC-21B 2500 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V

AC-22B 2500 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V

AC-22B 2500 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V

AC-22B 2500 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V

AC-22B 2500 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA

AC-22B 2500 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V

AC-22B 2500 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V

DC-21B 2500 A c.c. 125 V 2 poli in serie

DC-22B 2500 A c.c. 125 V 2 poli in serie

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 1000 V c.a. 50/60 Hz

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 12 kV

[Ith] curent termic conventional in aer liber: 2500 A la 60 °C

[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit: 105 kA doar separator de sarcin? 690 V c.a. la 50/60 Hz

330 kA cu intreruptor de protec?ie in amonte 690 V c.a. la 50/60 Hz

[Ue] tensiune nominala de functionare: 250 V c.c.

690 V c.a. 50/60 Hz

adecvare pentru izolatatie: Da

indicator de pozitie contact: Da

separare vizibila: Da

grad de poluare: 3

tip de control: Manerul rotativ frontal direct

culoare maner: Negru

mod de montare: Fix

suport de montare: Sina

Placa

conexiune superioara: Fata

conexiune inferioara: Fata

dificultate nominala: NeIntrerrupt

clasa de dificultate intermitenta: Clasa 120 - 60 %

[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 50 kA in timpul 0.5 s conformitate cu SR EN 60947-3

11 kA in timpul 30 s conformitate cu SR EN 60947-3

13 kA in timpul 20 s conformitate cu SR EN 60947-3

30 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3

50 kA in timpul 0.8 s conformitate cu SR EN 60947-3

50 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3

durabilitate mecanica: 3000 cic

durabilitate electrica: AC-21B:100 cic 220/240 V c.a. 50/60 Hz

AC-21B:100 cic 380/415 V c.a. 50/60 Hz

AC-21B:100 cic 440/480 V c.a. 50/60 Hz

AC-21B:100 cic 480 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu NEMA

AC-21B:100 cic 500/525 V c.a. 50/60 Hz

AC-21B:100 cic 660/690 V c.a. 50/60 Hz

AC-22B:100 cic 220/240 V c.a. 50/60 Hz

AC-22B:100 cic 380/415 V c.a. 50/60 Hz

AC-22B:100 cic 440/480 V c.a. 50/60 Hz

AC-22B:100 cic 480 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu NEMA

AC-22B:100 cic 500/525 V c.a. 50/60 Hz

AC-22B:100 cic 660/690 V c.a. 50/60 Hz

DC-21B:100 cic 125 V c.c. 2 poli in serie

DC-22B:100 cic 125 V c.c. 2 poli in serie

pasul conexiunii: 70 mm

inaltime: 440 mm

latime: 347,5 mm

adancime: 227,5 mm

greutate neta: 35 kg

standarde: SR EN 60947-3

IEC 60947-1

certificari produs: KEMA-KEUR

grad de protectie IP: IP40 conforming to SR EN 60529

grad de protectie IK: IK07 conforming to EN 50102

temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -50...85 °C

Pret: 13.732,82 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/separator-de-sarcina-decuplare-vizibil-interpact-inv2500-2500-a-3-poli>