

SCHNEIDER CANALIS - LUNGIME DREAPTA - 250 A - 3 M - 6 TRAPE DERIVATIE

Gama: Canalis
nume scurt al dispozitivului: KSA
tip oferta: Classic
Tip produs sau componenta: Jgheaburi sistem de bare
descriere bara colectoare: Horizontal distribution length
compatibilitate produs: Canalis KSA busbar trunking 100…250 A
Material bara: Aluminiu
polaritate canal de bara colectoare: 3L + N + PE
numarul de puncte de prindere: 6
[Ie] curent nominal de utilizare: 250 A la 35 °C
grad de protectie IP: IP55 conforming to SR EN 60529
mod de montare: Cu suruburi
Tip dimensiune: Fix
lungime: 3 m
culoare: Alb (RAL 9001)
numar de poli: 4
pozitie neutrului: Up
pozitie de montare: Orizontal
[Ue] tensiune nominala: 230...690 V
frecventa retea electrica: 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 8 kV
[Ui] tensiunea nominala de izolatie: 690 V
[Icw] curent nominal admisibil de scurta durata: 10 kA
[Ipk] curent nominal de tinere la varf: 28 kA
conexiune electrica: Lubricated sliding contact
latime: 54 mm
inaltime: 146 mm

greutate neta: 15,7 kg
intervalul unitatilor tap-off: 1000 mm
camp magnetic radiat: 0,69 µT
limita de stres termic: 100000 kA².s
THDI: 0…15 % 250 A
15…33 % 200 A
33…100 % 160 A
cadere de tensiune maxima: standarde: IEC 61439-1
IEC 61439-6
grad de protectie IK: IK08 conforming to IEC 62262
temperatura ambientala de utilizare: 35 °C (f?r? declasare)
55 °C (cu)
Pret: 2.553,73 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/canalis-lungime-dreapta-250-a-3-m-6-trape-derivatie