



SCHNEIDER ISFL1250 DIRECT 185MM SURUBURI BARA COLEC M12 - SEPARATOR CU SIGUR

Gama: FuPacT

nume produs: FuPacT ISFL

nume scurt al dispozitivului: ISFL1250

Tip produs sau componenta: Fuse-switch disconnector

aplicatie a dispozitivului: Protectia, monitorizarea si controlul echipamentului

Distributie

functie de semnalizare: Separated fuse monitor

descrierea polilor: 1 x 3P switchable

numarul de portfuzibili: 3

tip siguranta: DIN

dimensiune siguranta fuzibila: NH3

adekvare pentru izolatie: Da conformitate cu SR EN 60947-3

separare vizibila: Da

indicator de pozitie contact: Da

[I_{th}] curent termic conventional in aer liber: 1250 A 40 °C) Puterea disipat? pe fuzibil: 48 W

[I_{the}] curent termic conventional: 1250 A la 40 °C, Puterea disipat? pe fuzibil: 48 W

Maximum power dissipation per pole: 85 W

[U_e] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a. 50/60 Hz

800 V c.a. 50/60 Hz AC-20

800 V c.c. DC-20

[U_i] tensiune nominala de izolatie: 1000 V c.a. 50/60 Hz

1000 V c.c.

[U_{imp}] tensiune nominala de tinere la impuls: 8 kV

[I_e] curent nominal de utilizare: AC-21B: 1250 A at 220/240 V c.a. 50/60 Hz

AC-21B: 1250 A at 380/415 V c.a. 50/60 Hz

AC-21B: 1250 A at 440/480 V c.a. 50/60 Hz

AC-21B: 1250 A at 500 V c.a. 50/60 Hz

AC-21B: 1250 A at 660/690 V c.a. 50/60 Hz

AC-22B: 1250 A at 220/240 V c.a. 50/60 Hz

AC-22B: 1250 A at 380/415 V c.a. 50/60 Hz

AC-22B: 1250 A at 440/480 V c.a. 50/60 Hz

AC-22B: 1250 A at 500 V c.a. 50/60 Hz

[Iq] Breaking capacity with fuses (kA RMS): 80 kA la 415 V (AC)

80 kA la 500 V (AC)

80 kA la 690 V (AC)

[Icw] curen nominal de scurtcircuit admisibil: 25 kA pentru 1 s

[Icm] Rated short-circuit making capacity: 52,5 kA la 690 V

dificultate nominala: NeIntrerupt

tip de control: Maner pentru suporturi de sigurante

prevedere pentru blocare cu lacat: 3 lacate

pozitie de montare: Vertical

mod de montare: Fix

suport de montare: Bare colectoare

locul de montare: Unul deasupra celuilalt

operare contacte: Single-break

durabilitate mecanica: 800 cic

durabilitate electrica: AC-21B:200 cic 690 V c.a. 50/60 Hz

AC-22B:200 cic 500 V c.a. 50/60 Hz

AC-23B:200 cic 415 V c.a. 50/60 Hz

conexiuni - borne: Conexiune cu surub aval M12 1250 A

Direct connection amonte 1250 A 185 mm

cuplu de strangere: 40 N.m

latime: 200 mm

inaltime: 834 mm

adancime: 190 mm

greutate neta: 15,2 kg

standarde: EN/IEC 60947-1

SR EN 60947-3

certificari produs: UE

CCC

EAC

clasa de protectie la electrocutare: Class II front face

grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529

grad de protectie IK: IK07 conformitate cu EN 50102

grad de poluare: 3 conformitate cu SR EN 60947

temperatura ambientala de functionare: -20...70 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -50...85 °C

Pret: 5.371,31 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/isfl1250-direct-185mm-suruburi-bara-colec-m12-separator-cu-sigur>