



SCHNEIDER UNITATE DE DECLANSARE TM80DC, COMPACT NSX 100 DC, TERMOMAGNETICA, 80A, 3P 3D

Gama: ComPacT noua generatie

gama de produse: ComPacT NSX100...250 CC noua generatie

Tip produs sau componenta: Unitate de declansare

nume unitate de declansare: TM-D

tehnologie unitate de declansare: Termo-magnetic

Compatibilitate gama: ComPacT noua generatie NSX100 cc

aplicatie a dispozitivului: Distributie

descriere poli: 3P

descriere poli protejati: 3d

functii de protectie a unitatii de declansare: LI

tip de protectie: L : for protectie la suprasarcina (termica)

I : for protectie la scurtcircuit (magnetica)

Ratingul unitatii de declansare: 80 A la 40 °C

[Ue] tensiune nominala de functionare: 750 V c.c.

Tip retea electrica: C.c.

Modul de montare a intreruptorului: Fix

Tip de reglare a preluarii de lunga durata Ir (protectie termica): Reglabil

[Ir] interval de reglare a restabilirii pe termen lung: 0,7...1 x In

Tip de reglare a intarzierii de lunga durata tr: Fix

Ajustarea protectiei instantanee tip Ii: Fix

[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee: 800 A

protectie de scurgere la pamant: Fara

standarde: SR EN 60947-2

clasa de protectie la electrocutare: Clasa II

grad de poluare: 3 conformitate cu IEC 60947-1

grad de protectie IP: IP40 conforming to SR EN 60529

temperatura ambientală de funcționare: -25...70 °C
temperatura ambientală pentru depozitare: -50...85 °C
Preț: 486,88 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/unitate-de-declansare-tm80dc-compact-nsx-100-dc-termomagnetica-80a-3p-3d>