



SCHNEIDER CAP ALBASTRU LUMINOS, CIUPERCA Ø40, FIXARE Ø22 CU BLOCARE, INTEGRAL LED

gama de produse: Harmony XB5

Tip produs sau componenta: Cap pentru buton iluminat

nume scurt al dispozitivului: ZB5

Compatibilitate produs: Universal LED

material rama: Plastic gri inchis

diametrul de montaj: 22 mm

cantitate indivizibila de vanzare: 1

tip cap: Standard

forma a capului unitatii de semnalizare: Rotund

tip de operator: z?vorare

resetare: Rotire pentru eliberare

profil utilizator: Albastru ciuperc? O 40 mm, nemarcat

CAD latime globala: 40 mm

CAD inaltime globala: 40 mm

CAD adancime globala: 50 mm

greutate neta: 0,022 kg

rezistenta la spalare cu presiune inalta: 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m

durabilitate mecanica: 300000 cic

grup principal: Cap ciuperc?

grup de produse: Ciuperc? luminoas?, rotire pentru revenire

numele statiei: XALD 1 decupaj

XALK 1 decupaj

culoarea lentilei sau a capacului: Albastru

marcaj: Nemarcat

cod compozitie electrica: M6 pentru M10 pentru MF1 pentru MR1 pentru M3 pentru M4 pentru prezentare

dispozitiv: Basic sub-assemblies

tratament protector: TC
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C
temperatura ambietala de functionare: -40...70 °C
categorie de supratensiune: Clasa II conforming to IEC 60536
grad de protectie IP: IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP69
IP69K
grad de protectie NEMA: NEMA 13
NEMA 4X
grad de protectie IK: IK05 conforming to IEC 62262
standarde: JIS C8201-5-1
SR EN 60947-5-4
UL 60947-1
GB 14048.5
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
JIS C8201-1
certificari produs: CSA
DNV
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
listat de UL
rezistenta la vibratii: 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Pret: 160,88 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cap-albastru-luminos-ciuperca-o40-fixare-o22-cu-blocare-integral-led>