



**SCHNEIDER NTRERUPATOR AUTOMAT MASTERPACT NW40EPDC-D, 4000A,
1100VDC, 65KA/1100VDC (ICU), 3 POLI, DEBROSABIL, FARA UNITATE DE CONTROL**

Gama: MasterPacT

nume produs: Masterpact NW DC

Tip produs sau componenta: Disjunctori

aplicatie a dispozitivului: Marine application

descriere poli: 3P

Control unit: Fara unitate de control

[In] curent nominal: 4000 A la 40 °C

[Ue] tensiune nominala de functionare: 1100 V c.c.

adevare pentru izolatia: Da conformitate cu SR EN 60947-2

Selectivity category: Categoria B

tip de control: Intrerupator cu revenire

mod de montare: Debrosabil

[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity: 65 kA Icu la 1100 V c.c. L/R = 15 ms

[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu: 65 kA la 1100 V c.c. (L/R = 15 ms)

[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 65 kA 1 s

[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit: 65 kA L/R = 15 ms 1100 V c.c.

Sensor rating: 4000 A

[Ui] tensiune nominala de izolatia: 1250 V c.c.

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 12 kV

puterea disipata in W: 4000 W

timpi maxim de franare: 30...75 ms

timpi de raspuns maxim la inchidere: 70 ms

suport de montare: Placa dorsala

Sine

conexiune superioara: Rear

conexiune inferioara: Spate

pasul conexiunii: 150 mm

durabilitate mecanica: 10000 cic fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-2

20000 cic cu mentenanta conformitate cu SR EN 60947-2

durabilitate electrica: 2000 cic 1100 V c.c. fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-2

inaltime: 439 mm

latime: 441 mm

adancime: 594 mm

greutate neta: 90...116 kg

standarde: SR EN 60947-2

certificari produs: ASEFA

ASTA

grad de poluare: 3 conformitate cu SR EN 60664-1

temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...85 °C

altitudinea de functionare: 0...2000 m f?r? declarare

2000 m...5000 m cu declarare

Pret: 81.480,38 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/ntrerupator-automat-masterpact-nw40epdc-d-4000a-1100vdc-65ka-1100vdc-icu-3-poli-debrosabil-fara-unitate-de-control>