

SCHNEIDER CANALIS - LUNGIME DREAPTA - 400 A - 3 M - 12 TRAPE DERIVATIE

Gama: Canalis
nume scurt al dispozitivului: KSA
tip oferta: Classic
Tip produs sau componenta: Jgheaburi sistem de bare
descriere bara colectoare: Horizontal distribution length
compatibilitate produs: Canalis KSA busbar trunking 400 A
Material bara: Aluminiu
polaritate canal de bara colectoare: 3L + N + PE
numarul de puncte de prindere: 12
[Ie] curent nominal de utilizare: 400 A la 35 °C
grad de protectie IP: IP55 conforming to SR EN 60529
mod de montare: Cu suruburi
Tip dimensiune: Fix
lungime: 3 m
culoare: Alb (RAL 9001)
numar de poli: 4
pozitie neutrului: Up
pozitie de montare: Orizontal
[Ue] tensiune nominala: 230...690 V
frecventa retea electrica: 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 8 kV
[Ui] tensiunea nominala de izolatie: 690 V
[Icw] curent nominal admisibil de scurta durata: 18,8 kA
[Ipk] curent nominal de tinere la varf: 49,2 kA
conexiune electrica: Lubricated sliding contact
latime: 54 mm
inaltime: 146 mm

greutate neta: 20 kg
intervalul unitatilor tap-off: 500 mm
camp magnetic radiat: 1 µT
limita de stres termic: 354000 kA².s
THDI: 0…15 % 400 A
15…33 % 315 A
33…100 % 250 A
cadere de tensiune maxima: standarde: IEC 61439-1
IEC 61439-6
grad de protectie IK: IK08 conforming to IEC 62262
temperatura ambientala de utilizare: 35 °C (f?r? declasare)
55 °C (cu)
Pret: 4.726,33 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/canalis-lungime-dreapta-400-a-3-m-12-trape-derivatie