

SCHNEIDER TESYS GS - INTRERUPTOR CU SIGURANTA- 3 P - UL - 100 A- MARIME SIGURANTA J

Gama: TeSys
nume produs: TeSys GS
nume scurt al dispozitivului: GS2JU
Tip produs sau componenta: Switch-disconnector-fuse
aplicatie a dispozitivului: Protectie
descriere poli: 3P
descriere poli protejati: 3t
tip si compozitie contacte: 3 NO
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 100 A (at 40 °C)
[Ie] curent nominal de utilizare: 100 A
tip siguranta: UL
dimensiune siguranta fuzibila: J
Tip retea electrica: C.a.
C.c.
frecventa retea electrica: 50/60 Hz
tip de maner de operare: Exterior, fata
suport de montare: Placa
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 750 V
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 8 kV
putere nominala de functionare in W: 51 kW la 400 V
63 kW la 500 V
90 kW la 690 V
incercare la scurtcircuit: 200 kA
durabilitate mecanica: 10000 cic
durabilitate electrica: 6000 cic
conexiuni - borne: terminale cu papuci

Circuit de alimentare bare34…42 mm²
cuplu de strangere: Circuit de alimentare 4 N.m
standarde: CSA C22.2 No 4
UL98
grad de protectie IP: IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cu capac terminal)
temperatura ambientala de functionare: -20…70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…80 °C
rezistenta la foc: 960 °C corp
inaltime: 186 mm
latime: 149,3 mm
adancime: 122,2 mm
greutate neta: 2,761 kg
Pret: 3.010,60 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/tesys-gs-intreruptor-cu-siguranta-3-p-ul-100-a-marime-siguranta-j