



SCHNEIDER FILTRU EMC SUPLIMENTAR - 15 A - 3 PH

gama de produse: Altivar

Tip produs sau componenta: Filtru de intrare EMC

Compatibilitate gama: Altivar 31C

Lexium 23 Plus

Altivar 312

Altivar 312 Solar

Altivar Machine ATV320

Lexium 05

Altivar 212

compatibilitate produs: Servo drive LXM230,75 kW

Servo drive LXM231 kW

Servo drive LXM231,5 kW

Servo drive LXM232 kW

Servo drive LXM233 kW

ATV212H075M3X

ATV212H075N4

ATV212HU15M3X

ATV212HU15N4

ATV212HU22M3X

ATV212HU22N4

ATV31C037N4

ATV31C055N4

ATV31C075N4

ATV31CU11N4

ATV31CU15N4

LXM05AD14N4

LXM05AD17M3X

LXM05BD14N4
LXM05BD17M3X
LXM05CD14N4
ATV312HU11M3
ATV312HU15M3
ATV312HU22M3
ATV312H037N4
ATV312H055N4
ATV312H075N4
ATV312HU11N4
ATV312HU15N4

Variable speed drive ATV320...C0,37 kW, 380...500 V trifazic
Variable speed drive ATV320...C0,55 kW, 380...500 V trifazic
Variable speed drive ATV320...C0,75 kW, 380...500 V trifazic
Variable speed drive ATV320...C1,1 kW, 380...500 V trifazic
Variable speed drive ATV320...C1,5 kW, 380...500 V trifazic
Variable speed drive ATV320...C1,1 kW, 200...240 V trifazic
Variable speed drive ATV320...C1,5 kW, 200...240 V trifazic
Variable speed drive ATV320...C2,2 kW, 200...240 V trifazic
Variable speed drive ATV320...W/ATV320...WS0,37 kW, 380...500 V trifazic
Variable speed drive ATV320...W/ATV320...WS0,55 kW, 380...500 V trifazic
Variable speed drive ATV320...W/ATV320...WS0,75 kW, 380...500 V trifazic
Variable speed drive ATV320...W/ATV320...WS1,1 kW, 380...500 V trifazic
Variable speed drive ATV320...W/ATV320...WS1,5 kW, 380...500 V trifazic
aplicatie specifica produsului: Filtru de intrare cu interferente radio

[In] curent nominal: 15 A

pierderi termice: 0,13 W pentru ATV21H075N4

0,45 W pentru ATV21HU15N4

0,47 W pentru ATV21H075M3X

0,9 W pentru ATV21HU22N4

1,6 W pentru ATV21HU15M3X

3,3 W pentru ATV21HU22M3X

9,9 W pentru ATV31HU11M3X

numar faze in retea: Trifazic

conexiune electrica: Borna 10 mm² AWG 6

cuplu de strangere: 1,8 N.m

maximum earth leakage current: 15 mA la 200...480 V 50 Hz

13,8 mA la 480 V 60 Hz

6,7 mA la 230 V 60 Hz

power supply voltage: 200...240 V

380...500 V

toleranta: 10 %

greutate neta: 1 kg

grad de protectie IP: IP20

IP41 (partea de sus)

umiditate relativa: 0...93 % conformitate cu IEC 68-2-3

temperatura ambientala de utilizare: -10...50 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -25...70 °C

altitudinea de functionare: <= 1000 m f?r? declararea curentului

<= 1000 m f?r? declarare

1000...3000 m cu declararea curentului cu 1 % pe 100 m

rezistenta la vibratii: 1 gn (f= 13...150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

1.5 mm varf la varf (f= 3...13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

rezistenta la socuri: 15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27

standarde: IEC 61800-3

Pret: 707,81 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/filtru-emc-suplimentar-15-a-3-ph-1>