



## SCHNEIDER COMUTATOR CU CAME - 4 POLI - 90° - 32 A - MONTARE CU SURUBURI

gama de produse: Harmony K

Tip produs sau componenta: Comutator cu came complet

nume componenta: K30

[Ith] curent termic conven?ional in aer liber: 32 A

montare produs: Montajin fata

mod de fixare: 4 orificii

tipul capului comutatorului cu came: Cu plac? frontal? 64 x 64 mm

tip de operator: Negru maner

blocare cu lacat pentru maner rotativ: Fara

prezentarea legendei: Cu metalic legenda, OFF-ON negru marcaj

functie de comutare cam: Comutator

revenire: Fara

pozitie decuplata: Cu pozitie Oprit

descriere poli: 4P

pozitii de comutare: Dreapta: 0° - 90°

grad de protectie IP: IP40 conforming to SR EN 60529

unghi de comutatie: 90 °

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 690 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1

curent de scurtcircuit: 5000 A

protectie la scurtcircuit: 50 A cartu? fuzibil, tip gG

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu EN 947-1

6 kV conformitate cu IEC 947-1

operare contacte: Decuplare lenta

deschidere pozitiva: Cu

conexiune electrica: Terminale captive cu ?urub flexibil, capacitate de prindere: 2 x 4 mm<sup>2</sup>

Terminale captive cu ?urub solid, capacitate de prindere: 2 x 6 mm<sup>2</sup>

cuplu de strangere: 1,2 N.m

capacitate de comutare in mA: 11000 mA c.c. la 120 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)  
11000 mA c.c. la 180 V 3 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)  
11000 mA c.c. la 60 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)  
1200 mA c.c. la 220 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)  
1200 mA c.c. la 440 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)  
1200 mA c.c. la 660 V 3 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)  
16000 mA c.c. la 140 V 3 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)  
16000 mA c.c. la 48 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)  
16000 mA c.c. la 95 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)  
23000 mA c.c. la 120 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)  
23000 mA c.c. la 180 V 3 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)  
23000 mA c.c. la 60 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)  
25000 mA c.c. la 30 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)  
25000 mA c.c. la 60 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)  
25000 mA c.c. la 90 V 3 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)  
3200 mA c.c. la 110 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)  
3200 mA c.c. la 220 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)  
3200 mA c.c. la 330 V 3 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)  
32000 mA c.c. la 140 V 3 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)  
32000 mA c.c. la 24 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)  
32000 mA c.c. la 24 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)  
32000 mA c.c. la 48 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)  
32000 mA c.c. la 48 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)  
32000 mA c.c. la 48 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)  
32000 mA c.c. la 70 V 3 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)  
32000 mA c.c. la 70 V 3 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)  
32000 mA c.c. la 95 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)  
400 mA c.c. la 440 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)  
400 mA c.c. la 660 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)  
6500 mA c.c. la 110 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)  
6500 mA c.c. la 220 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)  
6500 mA c.c. la 330 V 3 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms)  
durabilitate mecanica: 300000 cic  
CAD latime globala: 64 mm  
CAD inaltime globala: 64 mm  
CAD adancime globala: 93 mm  
greutate neta: 0,25 kg  
standarde: SR EN 60947-3  
certificari produs: CULus 120 V 2 CP 1 faz?  
CULus 240 V 5 CP 1 faz?  
CULus 240 V 5 CP 3 faze  
CULus 480 V 20 CP 3 faze  
tratament protector: TC  
temperatura ambientala de functionare: -25...55 °C  
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C  
clasa de protectie la electrocutare: Clasa II conforming to IEC 60536  
Clasa II conforming to NF C 20-030  
Pret: 383,77 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/comutator-cu-came-4-poli-90deg-32-a-montare-cu-suruburi>