


SCHNEIDER EXTENSIE ILUMINAT 0-10V, 4 CANALE FARA ALIMENTARE

Gama: EcoStruxure Building Operation
nume produs: SmartX Room Purpose Controller
nume scurt al dispozitivului: RP-C-EXT-0-10V-4
marca de produs: Schneider Electric
Tip produs sau componenta: Unitate de comanda 0-10 V
[Us] tensiune nominala de alimentare: 100...277 V c.a.
numar intrare discreta: 4, dry contact
numar iesire discreta: 4 lamp
tensiune iesire discreta: 0...10 V pentru lamp
100...277 V c.a. pentru power supply output
limite tensiune de alimentare: 90…304 V
frecventa retea electrica: 50 Hz
60 Hz
consum de putere maxim in VA: 10 VA
curent de intrare sursa de alimentare: 2,2 mA la 5 V
tip de intrare: Digital
compatibilitate gama: EcoStruxure Building Operation software
nume procesor: ARM Cortex-M4
descriere memorie: Flash 512 kB
RAM intern 320 kB
date cu copie de rezerva: 16 MB memorie flash
functie disponibila: Light control
tip de control: ADDRESS 0…9 cu rotary
protocol port de comunicare: Ethernet Modbus TCP/IP daisy chain
RS485
port Ethernet: 10/100BASE-T 2 port RJ45
semnalizare locala: LED (verde/rosu) for status indication

conexiune electrica: 2-pin bloc de conexiuni, 4 borne input circuit
2-pin bloc de conexiuni, 4 borne output
3-pini bloc de conexiuni, 1 borne sursa de alimentare
suport de montare: sina DIN
montare pe suprafata
culoare: Negru
inaltime: 110 mm
adancime: 64 mm
latime: 198 mm
Standarde: EN 60730-1
EN 60730-2-11
EN 50491-3
UL 916
certificari produs: RCM
compatibilitate electromagnetica: Emisii electromagnetice conforming to EN 61000-6-3
Emisii electromagnetice conforming to EN 50491-5-2
Emisii electromagnetice clasa B conforming to FCC part 15 Subpart B
Immunity to electromagnetic emissions conforming to EN 50491-5-3
Immunity to electromagnetic emissions conforming to EN 61000-6-2
temperatura ambientala de utilizare: 0…50 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -20…70 °C
umiditate relativa: 20…90 %, fara condensare
grad de protectie IP: IP20
Grad de poluare: 2
Intarziere flacara: UL94-V0
categorie de supratensiune: III
Pret: 2.544,29 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/extensie-iluminat-0-10v-4-canale-fara-alimentare