



SCHNEIDER INVERSOR MANUAL DE SURSA CU SEPARATOR INTERPACT INS500 - 4 POLI - 500 A

gama de produse: INS320...630

Gama: TransferPacT

ComPact

nume scurt al dispozitivului: INS500

Tip produs sau componenta: Manual transfer switch

aplicatie a dispozitivului: Schimba sursa alimentarii

Compatibilitate gama: Compact (Compact INS) INS500 separator de sarcin?

descriere poli: 4P

Tip retea electrica: C.c.

C.a.

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

mod de montare: Fix

conexiune superioara: Fata

conexiune inferioara: Fata

adecvare pentru izolatie: Da

indicator de pozitie contact: Da

[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit: 330 kA cu intreruptor de protec?ie in amonte 690 V c.a. la 50/60 Hz

50 kA doar separator de sarcin? 690 V c.a. la 50/60 Hz

clasaintreuptor de derivatie: PC

numarul de pozitii ale contactului: 3

tip de control: Manerul rotativ frontal direct

mod de operare: Manual

suport de montare: Sina

Placa

descriere optiuni de blocare: Blocare cu lacatin pozitia OFF

[Ie] curent nominal de utilizare: AC-22A 500 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V

AC-22A 500 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V

AC-22A 500 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V

AC-22A 500 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V

AC-22A 500 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V

AC-23A 500 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V

AC-23A 500 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V

AC-23A 500 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V

AC-23A 500 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V

AC-23A 500 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V

DC-22A 500 A c.c. 125 V 2 poli in serie

DC-23A 500 A c.c. 125 V 2 poli in serie

DC-22A 500 A c.c. 250 V 4 poli in serie

DC-23A 500 A c.c. 250 V 4 poli in serie

[Ith] curent termic conventional in aer liber: 500 A la 60 °C

dificultate nominala: NeIntrerupt

clasa de dificultate intermitenta: Clasa 120 - 60 %

[Ui] tensiune nominala de izolare: 750 V c.a. 50/60 Hz

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 8 kV

[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3

250 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-3

blocare mecanica: Cu blocare mecanica

durabilitate mecanica: 10000 cic

durabilitate electrica: AC-22A:1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz

AC-22A:1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz

AC-22A:1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz

AC-23A:1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz

AC-23A:1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz

AC-23A:1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz

DC-23A:1000 cic 250 V c.c. 4 poli in serie

pasul conexiunii: 45 mm

[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 11,5 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3

20 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3

4 kA in timpul 30 s conformitate cu SR EN 60947-3

4,9 kA in timpul 20 s conformitate cu SR EN 60947-3

inaltime: 205 mm

latime: 395 mm

adancime: 155 mm

greutate neta: 13,5 kg

standarde: IEC 60947-1

SR EN 60947-3

certificari produs: CB

clasa de protectie la electrocutare: Clasa II

grad de protectie IP: IP40 conforming to SR EN 60947-3

grad de poluare: 3

temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C

Pret: 7.310,07 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/inversor-manual-de-sursa-cu-separator-interpact-ins500-4-poli-500-a>