SCHNEIDER INTRERUPTOR AUTO MASTERPACT NW25H1 -2500A -4 POLI -FIX - FARA UNITATE DECLANSARE

Gama: MasterPacT
nume produs: Masterpact NW
nume disjunctor: Masterpact NW25H1
Tip produs sau componenta: Disjunctor
aplicatie a dispozitivului: Power distribution protection
descriere poli: 4P
pozitie neutrului: Dreapta
Control unit: Fara unitate de control
[In] curent nominal: 2500 A la 40 °C
Performance type: H1 65 kA 440 V c.a.
[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a. 50/60 Hz
adecvare pentru izolatie: Da conformitate cu SR EN 60947-2
Selectivity category: Categoria B
tip de control: Intrerupator cu revenire
mod de montare: Fix
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity: 65 kA la 220/415 V c.a. 50/60 Hz
65 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz
65 kA la 525 V c.a. 50/60 Hz
65 kA la 690 V c.a. 50/60 Hz
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu: 65 kA la 220/415 V c.a. 50/60 Hz
65 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz
65 kA la 525 V c.a. 50/60 Hz
65 kA la 690 V c.a. 50/60 Hz
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 65 kA 1 s
65 kA 3 s
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit: 143 kA 220/415 V c.a. la 50/60 Hz

143 kA 440 V c.a. la 50/60 Hz
143 kA 525 V c.a. la 50/60 Hz
143 kA 690 V c.a. la 50/60 Hz
Sensor rating: 1250 A
2500 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 1000 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 12 kV
puterea disipata in W: 260 W
timp maxim de franare: 25 ms
timp de raspuns maxim la inchidere: 70 ms
suport de montare: Placa dorsala
Sine
conexiune superioara: Fata
Rear
conexiune inferioara: Fata
Spate
pasul conexiunii: 115 mm
durabilitate mecanica: 10000 cic fara mentenanta
20000 cic cu mentenanta
durabilitate electrica: 5000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-2
2500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-2
AC-23A:5000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3
AC-23A:2500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3
AC-3:6000 cic 440/690 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3
inaltime: 352 mm
latime: 537 mm
adancime: 297 mm
greutate neta: 65 kg
standarde: EN/IEC 60947-1
SR EN 60947-2
certificari produs: UE
CCC
EAC
grad de protectie IP: IP30 conforming to SR EN 60529
grad de poluare: 4 conformitate cu SR EN 60664-1
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
altitudinea de functionare: 0...2000 m f?r? declasare
2000 m...5000 m cu declasare
Pret: 44.880,97 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/intreruptor-auto-masterpact-nw25h1-2500a-4-poli-fix-fara-unitate-declansare