



SCHNEIDER SEPARATOR DE SARCINA INTERPACT INS500 - 500 A - 4 POLI

Gama: ComPact

Tip produs sau componenta: Separator de sarcin?

nume produs: Compact INS

descriere poli: 4P

Tip retea electrica: C.c.

C.a.

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

[Ie] curent nominal de utilizare: AC-22A 500 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V

AC-22A 500 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V

AC-22A 500 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V

AC-22A 500 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA

AC-22A 500 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V

AC-22A 500 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V

AC-23A 500 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V

AC-23A 500 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V

AC-23A 500 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V

AC-23A 500 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA

AC-23A 500 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V

AC-23A 500 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V

DC-22A 500 A c.c. 125 V 2 poli in serie

DC-22A 500 A c.c. 250 V 4 poli in serie

DC-23A 500 A c.c. 125 V 2 poli in serie

DC-23A 500 A c.c. 250 V 4 poli in serie

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 800 V c.a. 50/60 Hz

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 8 kV

8 kV conformitate cu SR EN 60947-3

[Ith] curent termic conventional in aer liber: 500 A la 60 °C

[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit: 330 kA cu intreruptor de protec?ie in amonte 690 V c.a. la 50/60 Hz

50 kA doar separator de sarcin? 690 V c.a. la 50/60 Hz

[Ue] tensiune nominala de functionare: 250 V c.c.

690 V c.a. 50/60 Hz

adecvare pentru izolatie: Da

indicator de pozitie contact: Da

separare vizibila: Nu

grad de poluare: 3

tip de control: Manerul rotativ frontal direct

culoare maner: Negru

mod de montare: Fix

suport de montare: Sina

Placa

conexiune superioara: Fata

conexiune inferioara: Fata

putere maxima: AC-23 132 kW la 220/240 V c.a. 50/60 Hz

AC-23 150 kW la 230 V c.a. 50/60 Hz (NEMA)

AC-23 250 kW la 380/415 V c.a. 50/60 Hz

AC-23 250 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz

AC-23 250 kW la 480 V c.a. 50/60 Hz (NEMA)

AC-23 355 kW la 500/525 V c.a. 50/60 Hz

AC-23 500 kW la 660/690 V c.a. 50/60 Hz

dificultate nominala: NeIntrerupt

[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 11,5 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3

20 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3

4 kA in timpul 30 s conformitate cu SR EN 60947-3

4,9 kA in timpul 20 s conformitate cu SR EN 60947-3

durabilitate mecanica: 10000 cic

durabilitate electrica: AC-22A:1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz

AC-22A:1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz

AC-22A:1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz

AC-23A:1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz

AC-23A:1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz

AC-23A:1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz

DC-23A:1000 cic 250 V c.c. 4 poli in serie

pasul conexiunii: 45 mm

inaltime: 205 mm

latime: 185 mm

adancime: 120 mm

greutate neta: 4,9 kg

standarde: SR EN 60947-3

IEC 60947-1

certificari produs: CCC

KEMA-KEUR

grad de protectie IP: IP40 conforming to SR EN 60529

grad de protectie IK: IK07 conforming to EN 50102

temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -50...85 °C

Pret: 3.245,32 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/separator-de-sarcina-interpact-ins500-500-a-4-poli>