



## SCHNEIDER SEPARATOR DE SARCINA DECUPLARE VIZIBIL INTERPACT INV100 - 100 A - 4 POLI

Gama: ComPact

nume produs: Compact INV

Tip produs sau componenta: Separator de sarcin?

descriere poli: 4P

Tip retea electrica: C.a.

C.c.

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

culoare maner: Negru

[Ie] curent nominal de utilizare: AC-21A 100 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V

AC-21A 100 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V

AC-21A 100 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V

AC-21A 100 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA

AC-21A 100 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V

AC-21A 100 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V

AC-22A 100 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V

AC-22A 100 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V

AC-22A 100 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V

AC-22A 100 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA

AC-22A 100 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V

AC-22A 100 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V

AC-23A 100 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V

AC-23A 100 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V

AC-23A 100 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V

AC-23A 100 A c.a. 50/60 Hz 480 V NEMA

AC-23A 100 A c.a. 50/60 Hz 500/525 V

AC-23A 100 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V

DC-21A 100 A c.c. 125 V 2 poli in serie  
DC-22A 100 A c.c. 125 V 2 poli in serie  
DC-23B 100 A c.c. 125 V 2 poli in serie  
DC-21A 100 A c.c. 250 V 4 poli in serie  
DC-22A 100 A c.c. 250 V 4 poli in serie  
DC-23B 100 A c.c. 250 V 4 poli in serie  
[Ui] tensiune nominala de izolatatie: 800 V c.a. 50/60 Hz  
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 8 kV  
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 100 A la 60 °C  
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit: 30 kA doar separator de sarcini? 690 V c.a. la 50/60 Hz  
330 kA cu intreruptor de protectie in amonte 690 V c.a. la 50/60 Hz  
[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a. 50/60 Hz  
250 V c.c.  
adecvare pentru izolatatie: Da  
indicator de pozitie contact: Da  
separare vizibila: Da  
grad de poluare: 3  
tip de control: Maner rotativ  
mod de montare: Fix  
suport de montare: Placa  
Sina  
conexiune superioara: Fata  
conexiune inferioara: Fata  
putere maxima: AC-23 22 kW la 220/240 V c.a. 50/60 Hz  
AC-23 22 kW la 230 V c.a. 50/60 Hz (NEMA)  
AC-23 45 kW la 380/415 V c.a. 50/60 Hz  
AC-23 55 kW la 440 V c.a. 50/60 Hz  
AC-23 55 kW la 480 V c.a. 50/60 Hz (NEMA)  
AC-23 55 kW la 500/525 V c.a. 50/60 Hz  
AC-23 55 kW la 660/690 V c.a. 50/60 Hz  
dificultate nominala: NeIntrerupt  
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 1,8 kA in timpul 30 s conformitate cu SR EN 60947-3  
2,2 kA in timpul 20 s conformitate cu SR EN 60947-3  
4,9 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3  
8,5 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3  
durabilitate mecanica: 15000 cic  
durabilitate electrica: AC-22A:1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz  
AC-22A:1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz  
AC-22A:1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz  
AC-23A:1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz  
AC-23A:1500 cic 500 V c.a. 50/60 Hz  
AC-23A:1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz  
DC-22A:1500 cic 250 V c.c.  
DC-23A:1500 cic 250 V c.c.  
pasul conexiunii: 45 mm  
inaltime: 136 mm  
latime: 140 mm  
adancime: 96 mm  
greutate neta: 2,2 kg  
standarde: IEC 60947-1  
SR EN 60947-3  
certificari produs: KEMA-KEUR  
CCC

grad de protectie IP: IP40 conforming to SR EN 60529  
grad de protectie IK: IK07 conforming to EN 50102  
temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C  
temperatura ambietala pentru depozitare: -50...85 °C  
Pret: 907,90 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/separator-de-sarcina-decuplare-vizibil-interpact-inv100-100-a-4-poli>