



SCHNEIDER BLOC TERMINAL CU SURUB, 4 PCT, 2.5 MM², GRI

Gama: Linergy

nume produs: Linergy TR

Tip produs sau componenta: Bloc de conexiuni

nume scurt al dispozitivului: TRR

categorii accesorii / piese de schimb: Accesoriu de conectare

tip cutie de borne: Traversare

nivelul blocului terminal: 2

mod de montare: Clipsabil

sectiune nominala: 2,5 mm²

lungime: 78 mm

culoare: Gri

Cantitate pe set: Set de 50

latime: 5,2 mm

inaltime: 55 mm

conexiuni - borne: 1 x born? cu arc amonte

1 x born? cu arc aval

number of connections: 2

pozitie de conectare: Sus

numarul de intrari de masurare: 4

sectiune cablu: 0,08...2,5 mm², flexibil fara

0,08...4 mm², solid cu

0,2...2,5 mm², flexibil cu

0,08...4 mm², solid fara

lungime de dezizolare conductor: 10 mm

tip instrument: Connection:flat screwdriver

Disconnection:flat screwdriver

[Ue] tensiune nominala de functionare: 500 V conformitate cu EN/IEC 60947-7-1

300 V CSA

440 V

600 V UL

[In] curent nominal: 20 A CSA

20 A UL

22 A conformitate cu EN/IEC 60947-7-1

19,5 A

Material: Poliamida 6/6: carcasa? izolat?

Copper alloy: conector ?i ?urub

Copper alloy: legatura de conectare comuna

Chromium-nickel steel: spring

pierdere dielectrica: 0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250

0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-T4

constanta dielectrica: 3,7 at 1 MHz

rezistivitate: 10000 M Ω .m conformitate cu IEC 60093

10000 M Ω .m conformitate cu VDE 0303-T30

rezistenta suprafetei: 1000 G Ω conformitate cu IEC 60093

1000 G Ω conformitate cu VDE 0303-T30

rezistenta la fluaj: 500 CTI (> 400 kB) conformitate cu IEC 60093

500 CTI (> 400 kB) conformitate cu VDE 0303-T30

Intarziere flacara: V0, grosime 0,8 mm conformitate cu UL 94

greutate neta: 12,3 g

compatibilitate gama: PrismaSeT G

PrismaSeT P

PrismaSet HD

PrismaSeT Pack 250

PanelSeT

Mureva

PrismaSeT XS

TeSys

Compatibilitate produs: Cabinet Spacial

certificari produs: UL

GL

VDE

DNV

CSA

rigiditate dielectrica: 1000 V conformitate cu IEC 60243-1

temperatura ambientala de utilizare: -40...130 °C conformitate cu IEC 60216-1

-40...130 °C conformitate cu VDE 0304-T21

Pret: 12,56 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bloc-terminal-cu-surub-4-pct-2-5-mm2-gri>