



SCHNEIDER CANALIS -COFRET DERIVATIE DISPOZITIV MODULAR CU 4 POLI - 32 A -MODULE 5 X 18 MM

gama de produse: Canalis

Compatibilitate gama: Canalis KS jgheaburi sistem de bare

Tip produs sau componenta: Unitate divizor

busbar trunking compatibility: Canalis KS busbar trunkingconectare

[Ie] curent nominal de utilizare: 32 A

tip de protectie: Circuit breaker miniature circuit breaker (MCB)

mod de montare: Conectare cu polaritate fixa

polaritate unitate divizor: 3L+N+PE

culoare: Alb (RAL 9001)

aplicatie a dispozitivului: Medium power distribution

echipament furnizat: circuit-breaker se comand? separat

Placa obturatoare

[Ue] tensiune nominala de functionare: 230...690 V depending on protective device

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 6,8 kV

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 400 V depending on protective device

500 V depending on protective device

690 V depending on protective device

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

conexiune electrica: Pre-wired terminal block - ISO32 6 mm² flexibil

Pre-wired terminal block - ISO32 10 mm² rigid

partea de deschidere a usii/capacului: Front

mod de deconectare unitate divizor: Prin tragere afara

Standarde: IEC 61439-6

IEC 61439-1

material corp: Plastic

pas de 18 mm: 5

latime: 135 mm
adancime: 108 mm
inaltime: 175 mm
greutate neta: 0,6 kg
sistem de legare la pamant: TT
TN-S
IT

grad de protectie IP: IP55 conforming to SR EN 60529

grad de protectie IK: IK08 conforming to IEC 62262

Pret: 476,65 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/canalis-cofret-derivatie-dispozitiv-modular-cu-4-poli-32-a-module-5-x-18-mm>