

SCHNEIDER MODUL DE EXTENSIE I/O ANALOGIC, 4 I/O, 24 V C.C., PENTRU ZELIO LOGIC

gama de produse: Zelio Logic
Tip produs sau componenta: Modul de extensie I/O analogic
numarul intrarii analogice: 2
Tip intrare analogica: Mod comun
interval de intrare analogic: 0...10 V
0...20 mA
-25...125 °C
tip sonda de temperatura: Pt 100, 3 fire conformitate cu IEC 751
tensiunea maxima permisa: 30 V pentru circuit analogic de intrare
[Imp] curent permanent maxim: 30 mA pentru circuit analogic de intrare
rezolutie de intrare analogica: 10 bitiin intervalul de intrare
impedanta de intrare: 18 kOhm, interval de intrare: 0...10 V pentru circuit analogic de intrare
247 Ohm, interval de intrare: 0...20 mA pentru circuit analogic de intrare
numarul iesirii analogice: 2
interval de iesire analogica: 0...10 V
rezolutie de iesire analogica: 10 bitiin intervalul de iesire
tip de sarcina: Rezistiv sarcina pentru ie?ire analogic?
curent maxim de sarcina: 10 mA pentru ie?ire analogic?
protectie la scurtcircuit: Cu ie?ire analogic?
valoarea LSB: 0.15 °C, - 25...125 °C pentru circuit analogic de intrare
20 µA, 0...20 mA pentru circuit analogic de intrare
9.8 mV, 0...10 V pentru circuit analogic de intrare
9.8 mV, 0...10 V pentru ie?ire analogic?
timp de conversie: Ciclu de timp releu inteligent pentru circuit analogic de intrare
Ciclu de timp releu inteligent pentru ie?ire analogic?
eroare de conversie: +/- 1 % din valoarea intregii scale, interval de intrare: 0...10 V (25 °C) pentru ie?ire

analogic?
+/- 1 % din valoarea intregii scale, interval de intrare: 0...10 V (55 °C) pentru ie?ire analogic?
+/- 1 %, interval de intrare: 0...10 V (25 °C) pentru circuit analogic de intrare
+/- 1 %, interval de intrare: 0...10 V (55 °C) pentru circuit analogic de intrare
+/- 1 %, interval de intrare: 0...20 mA (25 °C) pentru circuit analogic de intrare
+/- 1 %, interval de intrare: 0...20 mA (55 °C) pentru circuit analogic de intrare
+/- 1.5 °C, interval de intrare: - 25...125 °C (25 °C) pentru circuit analogic de intrare
+/- 1.5 °C, interval de intrare: - 25...125 °C (55 °C) pentru circuit analogic de intrare
precizie de repetare: < +/- 0.3 °C, interval de intrare: - 25...125 °C la 25 °C pentru circuit analogic de intrare
<= +/- 1 %, interval de intrare: 0...10 V la 25 °C pentru circuit analogic de intrare
<= +/- 1 %, interval de intrare: 0...10 V la 55 °C pentru ie?ire analogic?
<= +/- 1 %, interval de intrare: 0...20 mA la 25 °C pentru circuit analogic de intrare
distanta de functionare: 10 m cu cablu ecranat pentru circuit analogic de intrare
10 m cu cablu ecranat pentru ie?ire analogic?
protectie fata de polaritate inversa: Circuit analogic de intrare cu
conexiuni - borne: Borne cu surub, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14) semisolid
Borne cu surub, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14) solid
Borne cu surub, 2 x 0.25...2 x 1.5 mm² (AWG 23...AWG 16) solid
Borne cu surub, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14) flexibil cu pini
Borne cu surub, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² (AWG 24...AWG 18) flexibil cu pini
cuplu de strangere: 0,5 N.m
greutate neta: 0,11 kg
certificari produs: GOST
UL
C-Tick
CSA
standarde: IEC 61000-4-12
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4 nivel 3
IEC 61000-4-6 level 3
IEC 61000-4-2 nivel 3
IEC 60068-2-6 Fc
IEC 61000-4-11
IEC 60068-2-27 Ea
grad de protectie IP: IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cutie de borne)
IP40 conformitate cu SR EN 60529 (panou frontal)
caracteristica de mediu: Directiva EMC conforming to IEC 61000-6-2
Directiva EMC conforming to IEC 61000-6-3
Directiva EMC conforming to IEC 61000-6-4
Directiva EMC conforming to IEC 61131-2 zone B
Directiva de joas? tensiune conforming to IEC 61131-2
perturbatie radiata/condusa: Clasa B conformitate cu IEC 55022-11 Group 1
grad de poluare: 2 conformitate cu IEC 61131-2
temperatura ambientala de utilizare: -20…40 °C conformitate cu IEC 60068-2-1 ?i IEC 60068-2-2
-20…55 °C conformitate cu IEC 60068-2-1 ?i IEC 60068-2-2
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
altitudine de functionare: 2000 m
altitudine maxima de transport: 3048 m
Umiditate relativa: 95 % f?r? condens sau pic?turi de ap?
Pret: 836,72 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/modul-de-extensie-i-o-analogic-4-i-o-24-v-c-c-pentru-zelio-logic