



SCHNEIDER CANALIS -COFRET DERIVATIE DISPOZITIV MODULAR CU 4 POLI - 63 **A -MODULE 8 X 18 MM**

gama de produse: Canalis

Compatibilitate gama: Canalis (KN) jgheaburi sistem de bare

Tip produs sau componenta: Unitate divizor

busbar trunking compatibility: Canalis KN busbar trunkingconectare

[Ie] curent nominal de utilizare: 63 A

tip de protectie: Circuit breaker miniature circuit breaker (MCB)

mod de montare: Conectare cu polaritate fixa

polaritate unitate divizor: 3L+N+PE

culoare: Alb (RAL 9001)

aplicatie a dispozitivului: Low power distribution

echipament furnizat: 8 circuit-breaker se comand? separat

Placa obturatoare

[Ue] tensiune nominala de functionare: 230...500 V depending on protective device

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 4,6 kV

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 400 V depending on protective device

500 V depending on protective device

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

conexiune electrica: Tunnel terminal - ISO50 25 mm² flexibil

Tunnel terminal - ISO50 25 mm² rigid

partea de deschidere a usii/capacului: Dreapta

mod de deconectare unitate divizor: Prin deschiderea usii

Standarde: IEC 61439-6

IEC 61439-1

pas de 18 mm: 8

latime: 344 mm

adancime: 106 mm

depth (door open): 432.5 mm
inaltime: 165 mm
greutate neta: 1,4 kg
sistem de legare la pamant: TT
TN-S
IT

grad de protectie IP: IP55 conforming to SR EN 60529
grad de protectie IK: IK08 conforming to IEC 62262
Pret: 653,52 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/canalis-cofret-derivatie-dispozitiv-modular-cu-4-poli-63-a-module-8-x-18-mm>