



SCHNEIDER UNITATE DE DECLANSARE MICROLOGIC 2.3 PENTRU INTRERUPTOARE COMPACT NSX 630, ELECTRONICA, 630A, 4 POLI 4D

Gama: ComPacT noua generatie

gama de produse: ComPacT NSX400...630 noua generatie

Tip produs sau componenta: Unitate de declansare

nume unitate de declansare: Micrologic 2.3

tehnologie unitate de declansare: Electronic

Compatibilitate gama: ComPacT noua generatie NSX630

aplicatie a dispozitivului: Distributie

descriere poli: 4P

descriere poli protejati: 3d + N/2

4d

3d

pozitie neutrului: Stanga

functii de protectie a unitatii de declansare: LSoI

tip de protectie: L : for protectie la suprasarcina (timpindelungat)

So : for protectie la scurtcircuit de scurta durata cu intarziere fixa

I : for protectie instantanee la scurtcircuit

Ratingul unitatii de declansare: 630 A la 40 °C

[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a. 50/60 Hz

Tip retea electrica: C.a.

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

Modul de montare a intreruptorului: Fix

Tip de reglare a preluarii de lunga durata Ir (protectie termica): 9 setari reglabile

[Ir] interval de reglare a restabilirii pe termen lung: 250...630 A

Tip de reglare a intarzierii de lunga durata tr: Fix

[tr] reglarea intarzierii de lunga durata: 11 s la 7.2 x Ir

16 s la 6 x Ir

400 s la $1.5 \times I_r$

Setarea protecției neutrului: $0,5 \times I_r (3d + N/2)$

$1 \times I_r (4d)$

Fara protecție (3d)

memorie termică: 20 de minute înainte și după declansare

Reglarea preluării protecției de scurtă durată tip Isd: 9 setări reglabile

[Isd] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt: $1,5 \dots 10 \times I_r$

Reglarea întârzierii protecției de scurtă durată tip tsd: Fix

Ajustarea protecției instantanee tip Ii: Fix

[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee: 6900 A

protecție de scurgere la pământ: Fara

blocare ZSI cu selectare a zonei: Fara

semnalizare locală: LED intermitent (verde) for gata de funcționare

LED 105 % I_r (roșu) for suprasarcin?

LED 90 % I_r (portocaliu) for suprasarcin?

standarde: SR EN 60947-2

clasa de protecție la electrocutare: Clasa II

grad de poluare: 3 conformitate cu IEC 60947-1

grad de protecție IP: IP40 conforming to SR EN 60529

temperatura ambientală de funcționare: $-25 \dots 70 \text{ }^\circ\text{C}$

temperatura ambientală pentru depozitare: $-50 \dots 85 \text{ }^\circ\text{C}$

Pret: 4.577,12 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/unitate-de-declansare-micrologic-2-3-pentru-interruptoare-compact-nsx-630-electronica-630a-4-poli-4d>