



SCHNEIDER INTRERUPTOR MASTERPACT NW40BH2 - ANTICOROZIV, 4 POLI - DISPOZITIV DE INTREERUPERE

Gama: MasterPacT

nume produs: Masterpact NW

nume disjunctori: Masterpact NW40bH2

Tip produs sau componenta: Disjunctori

aplicatie a dispozitivului: Power distribution protection

Protection against corrosion

descriere poli: 4P

pozitie neutrului: Stanga

Control unit: Fara unitate de control

[In] curent nominal: 4000 A la 40 °C

Performance type: H2 150 kA 440 V c.a.

[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a. 50/60 Hz

adecvare pentru izolatia: Da conformitate cu SR EN 60947-2

Selectivity category: Categoria B

tip de control: Intrerupator cu revenire

mod de montare: Debrosabil

[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity: 150 kA la 220/415 V c.a. 50/60 Hz

150 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz

130 kA la 525 V c.a. 50/60 Hz

100 kA la 690 V c.a. 50/60 Hz

[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu: 150 kA la 220/415 V c.a. 50/60 Hz

150 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz

130 kA la 525 V c.a. 50/60 Hz

100 kA la 690 V c.a. 50/60 Hz

[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 100 kA 1 s

100 kA 3 s

[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit: 330 kA 220/415 V c.a. la 50/60 Hz
330 kA 440 V c.a. la 50/60 Hz
286 kA 525 V c.a. la 50/60 Hz
220 kA 690 V c.a. la 50/60 Hz
Integrated instantaneous protection (DIN in kA peak): 243...297 kA
Sensor rating: 2000 A
4000 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 1000 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 12 kV
puterea disipata in W: 550 W
timp maxim de franare: 25 ms
timp de raspuns maxim la inchidere: 80 ms
suport de montare: Placa dorsala
Sine
conexiune superioara: Rear
conexiune inferioara: Spate
pasul conexiunii: 230 mm
durabilitate mecanica: 10000 cic cu mentenanta
5000 cic fara mentenanta
durabilitate electrica: 1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-2
1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-2
AC-23A:1500 cic 440 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3
AC-23A:1500 cic 690 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3
AC-3:6000 cic 440/690 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-3
inaltime: 439 mm
latime: 556 mm
adancime: 395 mm
greutate neta: 300 kg
standarde: EN/IEC 60947-1
SR EN 60947-2
certificari produs: UE
CCC
EAC
grad de protectie IP: IP30 conforming to SR EN 60529
grad de poluare: 4 conformitate cu SR EN 60664-1
tratament anticoroziune: Cu
temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...85 °C
altitudinea de functionare: 0...2000 m f?r? declarare
2000 m...5000 m cu declarare
Pret: 168.338,07 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/interruptor-masterpact-nw40bh2-anticoroziv-4-poli-dispozitiv-de-interruptere>