



**SCHNEIDER INTRERUPTOR COMPACT NSX400L, 150 KA LA 415 VAC 50/60 HZ, 400A,
FARA UNITATE DE DECLANSARE, 4 POLI**

Gama: ComPacT noua generatie

nume produs: ComPacT NSX noua generatie

nume scurt al dispozitivului: NSX400L

Tip produs sau componenta: Cadru de baza

aplicatie a dispozitivului: Distributie

descriere poli: 4P

pozitie neutrului: Stanga

[In] curent nominal: 400 A la 40 °C

[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

Tip retea electrica: C.a.

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

adecvare pentru izolatia: Da conformitate cu SR EN 60947-2

categorie de utilizare: Categoria A

[Icu] capacitate nominala limita de rupere la scurtcircuit: 130 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

150 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

150 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

50 kA Icu la 525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

70 kA Icu la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

35 kA Icu la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

Nivel de performanta: L 150 kA 415 V c.a.

tip de control: Comutare

mod de montare: Fix

[Ui] tensiune nominala de izolatia: 800 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 8 kV conformitate cu SR EN 60947-2

[Ics] capacitate nominala de serviciu de rupere la scurtcircuit: 130 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu

SR EN 60947-2

150 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

150 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

70 kA la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

12 kA la 525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

12 kA la 660/690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

durabilitate mecanica: 15000 cic conformitate cu SR EN 60947-2

durabilitate electrica: 12000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz In/2 conformitate cu SR EN 60947-2

3000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz In conformitate cu SR EN 60947-2

6000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz In conformitate cu SR EN 60947-2

6000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz In/2 conformitate cu SR EN 60947-2

suport de montare: Placa dorsala

conexiune superioara: Fata

conexiune inferioara: Fata

pasul conexiunii: 45 mm

tip de protectie: F?r? protec?ie

Latime: 185 mm

Inaltime: 255 mm

Adancime: 110 mm

standarde: SR EN 60947-2

UL 60947-4-1

categorie de supratensiune: III

clasa de protectie la electrocutare: Clasa II pornit parte frontala

grad de poluare: 3 conformitate cu SR EN 60664-1

grad de protectie IP: IP40 conforming to SR EN 60529

grad de protectie IK: IK07 conforming to IEC 62262

temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -50...85 °C

Pret: 10.601,64 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/intreruptor-compact-nsx400l-150-ka-la-415-vac-50-60-hz-400a-fara-unitate-de-declansare-4-poli>