SCHNEIDER INTRERUPTOR AUTO MASTERPACT NT08L1, 4 POLI-DEBROSABIL FARA UNITATE DE DECLANSARE

Gama: MasterPacT
nume produs: MasterPact NT
nume disjunctor: Masterpact NT08L1
Tip produs sau componenta: Disjunctor
aplicatie a dispozitivului: Power distribution protection
descriere poli: 4P
pozitie neutrului: Stanga
Control unit: Fara unitate de control
[In] curent nominal: 800 A la 40 °C
Performance type: L1 130 kA 440 V c.a.
[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a. 50/60 Hz
adecvare pentru izolatie: Da conformitate cu SR EN 60947-2
Selectivity category: Categoria A
tip de control: Intrerupator cu revenire
mod de montare: Debrosabil
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity: 150 kA la 220/415 V c.a. 50/60 Hz
130 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz
100 kA la 525 V c.a. 50/60 Hz
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu: 150 kA la 220/415 V c.a. 50/60 Hz
130 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz
100 kA la 525 V c.a. 50/60 Hz
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 10 kA 0.5 s
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit: 330 kA 220/415 V c.a. la 50/60 Hz
286 kA 440 V c.a. la 50/60 Hz
220 kA 525 V c.a. la 50/60 Hz
52 kA 690 V c.a. la 50/60 Hz

Integrated instantaneous protection (DIN in kA peak): 7,2…8,8 kA
Sensor rating: 400 A
800 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 1000 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 12 kV
puterea disipata in W: 140 W
timp maxim de franare: 9 ms
timp de raspuns maxim la inchidere: 50 ms
suport de montare: Placa dorsala
Sine
conexiune superioara: Fata
Rear
conexiune inferioara: Fata
Spate
pasul conexiunii: 70 mm
durabilitate mecanica: 12500 cic fara mentenanta
durabilitate electrica: 3000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-2
2000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz fara mentenanta conformitate cu SR EN 60947-2
inaltime: 322 mm
latime: 358 mm
adancime: 277 mm
greutate neta: 39 kg
standarde: EN/IEC 60947-1
SR EN 60947-2
certificari produs: UE
CCC
EAC
grad de protectie IP: IP30 conforming to SR EN 60529
grad de poluare: 3 conformitate cu SR EN 60664-1
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
altitudinea de functionare: 0...2000 m f?r? declasare
2000 m...5000 m cu declasare
Pret: 20.360,20 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/intreruptor-auto-masterpact-nt08l1-4-poli-debrosabil-fara-unitate-de-declansare