



SCHNEIDER UNITATE DE DECLANSARE MICROLOGIC 5.3 E PENTRU INTRERUPTOARE COMPACT NSX 630, ELECTRONICA, 630A, 4 POLI 4D

Gama: ComPacT noua generatie

gama de produse: ComPacT NSX400...630 noua generatie

Tip produs sau componenta: Unitate de declansare

nume unitate de declansare: Micrologic 5.3 E

tehnologie unitate de declansare: Electronic

Compatibilitate gama: ComPacT noua generatie NSX630

aplicatie a dispozitivului: Distributie

descriere poli: 4P

descriere poli protejati: 3d + N/2

4d

3D + OSN

3d

pozitie neutrului: Stanga

functii de protectie a unitatii de declansare: LSI

tip de protectie: L : for protectie la suprasarcina (timpindelungat)

S : for protectie la scurtcircuit pe perioada scurta

I : for protectie instantanee la scurtcircuit

Ratingul unitatii de declansare: 630 A la 40 °C

[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a. 50/60 Hz

Tip retea electrica: C.a.

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

Modul de montare a intreruptorului: Fix

Tip de reglare a preluarii de lunga durata Ir (protectie termica): 9 setari reglabile

[Ir] interval de reglare a restabilirii pe termen lung: 250...630 A

Tip de reglare a intarzierii de lunga durata tr: Reglabil

[tr] reglarea intarzierii de lunga durata: 15...400 s la 1.5 x Ir

0,35...11 s la 7.2 x Ir

0,5...16 s la 6 x Ir

Setarea protecției neutrului: 0,5 x Ir (3d + N/2)

1 x Ir (4d)

1.6 x Ir (3D + OSN)

Fara protecție (3d)

memorie termică: 20 de minute înainte și după declansare

Reglarea preluării protecției de scurtă durată tip Isd: 9 setări reglabile

[Isd] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt: 1,5...10 x Ir

Reglarea întârzierii protecției de scurtă durată tip tsd: Reglabil

[tsd] interval de reglare a întârzierii de scurtă durată: 0...0,4 s I²t=off

0,1...0,4 s I²t=on

Ajustarea protecției instantanee tip Ii: Reglabil

[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee: 1,5...11 x In

protecție de scurgere la pamant: Fara

blocare ZSI cu selectare a zonei: Cu

semnalizare locală: LED intermitent (verde) for gata de funcționare

LED 105 % Ir (roșu) for suprasarcin?

LED 90 % Ir (portocaliu) for suprasarcin?

tip afișaj: Ecran LCD

Tip de măsurare: Wattmetru

comunicare a datelor: Măsurare a energiei

Setări de protecție și alarmă

Istoric și tabele de evenimente cu marcaj temporal

Valori instantanee și de cerere

Indicatoare de mentenanță

Cerere de curent și putere

Calitate energie electrică

Maximetre/minimetre

înregistrare date electrice: Indicatoare de mentenanță

standarde: SR EN 60947-2

clasa de protecție la electrocutare: Clasa II

grad de poluare: 3 conformitate cu IEC 60947-1

grad de protecție IP: IP40 conforming to SR EN 60529

temperatura ambientală de funcționare: -25...70 °C

temperatura ambientală pentru depozitare: -40...85 °C

Pret: 7.900,73 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/unitate-de-declansare-micrologic-5-3-e-pentru-intreruptoare-compact-nsx-630-electronica-630a-4-poli-4d>