



SCHNEIDER COMUTATOR CU CAME - 4 POLI - 90° - 20 A - MONTARE CU SURUBURI

gama de produse: Harmony K

Tip produs sau componenta: Comutator cu came complet

nume componenta: K2

[I_{th}] curent termic convențional in aer liber: 20 A

locul de montare: Fata

mod de fixare: Fixare multipla

tipul capului comutatorului cu came: Cu placă frontală 45 x 45 mm

tip de operator: Negru maner, lungime = 35 mm

blocare cu lacat pentru maner rotativ: Fara

prezentarea legendei: Cu metalic legenda, 0 - 1 negru marcaj

functie de comutare cam: Comutator

revenire: Fara

pozitie decuplata: Cu pozitie Oprit

descriere poli: 4P

pozitii de comutare: Dreapta: 0° - 90°

grad de protectie IP: IP40 conforming to SR EN 60529

unghi de comutatie: 90 °

[U_i] tensiune nominala de izolatie: 690 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1

[I_{th}] curent termic conventional in incinta: 16 A

durabilitate electrica: 200000 cic AC-23

200000 cic AC-3

600000 cic AC-15

600000 cic AC-21

viteza maxima de functionare: 2,5 cic/mn AC-21

2,5 cic/mn AC-23

2,5 cic/mn AC-3

8,333 cic/mn AC-15

curent de scurtcircuit: 10000 A
protectie la scurtcircuit: 20 A cartu? fuzibil, tip gG
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 4 kV in func?ia de izola?ie
6 kV conformitate cu IEC 60947-1
operare contacte: Decuplare lenta
deschidere pozitiva: Cu
conexiune electrica: Terminale captive cu ?urub flexibil, capacitate de prindere: 2 x 1,5 mm²
Terminale captive cu ?urub solid, capacitate de prindere: 1 x 2,5 mm²
durabilitate mecanica: 1000000 cic
CAD latime globala: 45 mm
CAD inaltime globala: 45 mm
CAD adancime globala: 87 mm
greutate neta: 0,14 kg
standarde: SR EN 60947-3 pentru circuit de alimentare
SR EN 60947-5-1 pentru circuit de comanda
CENELEC EN 50013
GB/T 14048.5 pentru circuit de comanda
GB/T 14048.3 pentru circuit de alimentare
certificari produs: CSA 240 V 3 CP 3 faze 2 -pol(i)
UL 240 V 0,33 CP 1 faz? 2 -pol(i)
CSA 240 V 1 CP 1 faz?
UL 240 V 1 CP 3 faze
CCC
tratament protector: TC
temperatura ambientala de functionare: -25...55 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C
rezistenta la socuri: 30 gn conformitate cu IEC 68-2-27
rezistenta la vibratii: 5 gn (f = 10...150 Hz) conformitate cu IEC 68-2-6
categorie de supratensiune: Clasa II conforming to IEC 536
Clasa II conforming to NF C 20-030
Pret: 163,52 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/comutator-cu-came-4-poli-90deg-20-a-montare-cu-suruburi-1>