

SCHNEIDER CUTIE SUSPENDATA XAC-B - 4 BUTOANE

gama de produse: Harmony XAC
Tip produs sau componenta: Post de comanda suspendat
nume scurt al dispozitivului: XACB
tip post de comanda: Dublu izolat
material carcasa: Poliester ranforsat cu fibra de sticla
tip circuit electric: Circuit de alimentare
Tip dulap: Complet pregatit pentru utilizare
aplicatie post de comanda: Controlul motorului de ridicare cu o singura viteza
compozitie post de comanda: 4 butoane
tip buton de comanda: Primul buton 3-coloane cre?te, incet slow
Al doilea buton 3-coloane sc?dere, incet
Al patrulea buton 3-coloane stanga, incet
Al treilea buton 3-coloane dreapta, incet
compatibilitate produs: XESD2201 pentru func?ionare invers?
blocare mecanica: Cu blocare mecanicaintre perechi
culoare post de comanda: Galben
conexiuni - borne: Borne cu surub, 1 x 2,5 mm² cu sau f?r? pini terminali
Borne cu surub, 2 x 1,5 mm² cu sau f?r? pini terminali
standarde: EN/IEC 60204-32
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
certificari produs: CSA tip 4
tratament protector: TH
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
rezistenta la vibratii: 15 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27

categorie de supratensiune: Clasa II conforming to IEC 61140
grad de protectie IP: IP65 conforming to SR EN 60529
durabilitate mecanica: 1000000 cic
intrare pentru cablu: Man?on de cauciuc, cu intrare in trepte 10…22 mm
[Ithe] curent termic conventional: 20 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 500 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
300 V conformitate cu CSA
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
operare contacte: Salt al curentului de iesire
forta de actionare: 32 N buton
protectie la scurtcircuit: 12 A protectie siguranta de cartu? fuzibil tip aM
putere nominala in hp: 3 CP la 240 V
putere nominala de functionare in W: 3000 W la 240 V
3000 W la 400 V
durabilitate electrica: 1000000 cic AC-3, 3000 W la 400 V, rata de functionare 1000000 cic AC-4, 3000 W la 400 V, rata de functionare 700000 cic AC-3, 3000 W la 240 V, rata de functionare 700000 cic AC-4, 3000 W la 240 V, rata de functionare descriere borne ISO nr. 1: (13-14)NO
(33-34)NO
(63-64)NO
(53-54)NO
(23-24)NO
(73-74)NO
identificator borna: (11-12)NC
(13-14)NO
greutate neta: 1,33 kg
Pret: 1.290,08 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cutie-suspendata-xac-b-4-butoane