

SCHNEIDER "MODICON X80 - 8 IESIRI TRANZISTOR 24VDC 500MA, SIL3/CAT 4/PLE"

gama de produse: Modicon X80
Tip produs sau componenta: Modul de iesire discret
num?r ie?ire discret?: 8 conformitate cu EN/IEC 61131-2
tip de iesire discreta: Cu semiconductori
Not isolated
logica de iesire discreta: Pozitiv
tensiune ie?ire discret?: 24 V 19...30 V c.c.
curent discret iesire: 0.5 A
compatibilitate de iesire: Fara intrare IEC 61131-2 c.c.
IEC 61131-2 tip 3, intrare c.c.
curent pe canal: 0,625 A
Maximum current per module: 10 A
curent de fuga maxim: 0,5 mA at state 0
cadere de tensiune maxima: rezistenta de izolatie: > 10 M? 500 V DC
puterea disipata in W: 4,4 W
timp de raspuns la iesire: 1.2 ms
legarein paralel a iesirilor: Da: 2 maxim
consum de curent tipic: 264 mA la 3.3 V c.c.
15 mA la 24 V
siguranta MTBF: 383000 H
tip de protectie: protectie fata de polaritate inversa
protectie la suprasarcina
protectie la supratensiune
protectie la scurtcircuit
protectie la suprasarcina de iesire: Cu limitator de curent
Cu disjunctor electronic 1,5 In < Id < 2 In

protectie la supratensiune de iesire: Cu diod? transil
protectie la scurtcircuit pentru iesire: Cu siguranta externa de 2 A
protectie fata de polaritate inversa: Dioda montata invers
prag de detectare a tensiunii: < 14 V c.c. senzor defect
> 18 V c.c. senzor OK
incarcare tungsten maxima: 6 W
frecventa de comutare: 0,5/LI² Hz
impedanta ohmica a sarcinii: >= 48 Ohm
stare LED: 1 LED (verde) modul in func?ionare (RUN)
1 LED per canal (verde) diagnostic canal
1 LED (rosu) eroare modul (ERR)
1 LED (rosu) modul I/O
greutate neta: 0,12 kg
grad de protectie IP: IP20
caracteristica de mediu: Gas resistant class Gx
Gas resistant class 3C4
Dust resistant class 3S4
Sand resistant class 3S4
Salt resistant nivel 2
Mold growth resistant class 3B2
Fungal spore resistant class 3B2
rigiditate dielectric?: 1500 V c.a. la 50/60 Hz 1 minut, ie?ire/imp?mantare
1500 V c.a. la 50/60 Hz 1 minut, ie?ire/logic? intern?
rezistenta la vibratii: 3 gn
rezistenta la socuri: 15 gn
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
temperatura ambientala de functionare: -25…60 °C
umiditate relativa: 5…95 % la 55 °C f?r? condensare
tratament protector: Conformal coating
altitudinea de functionare: 0...2000 m
2000...5000 m cu
Pret: 2.721,08 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/modicon-x80-8-iesiri-tranzistor-24vdc-500ma-sil3-cat-4-ple