



## SCHNEIDER CANALIS - LUNGIME DREAPTA - 63 A - 4 TRAPE DERIVATIE

gama de produse: Canalis

nume produs: KN

Tip produs sau componenta: Lungime in linie dreapta

aplicatie a dispozitivului: Low power distribution

[Ie] curent nominal de utilizare: 63 A la 35 °C

polaritate canal de bara colectoare: 3L + N + PE

3L + PEN

numarul de puncte de prindere: 4

lungime: 2 m

[Ue] tensiune nominala: 230...500 V

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 6 kV

[Ui] tensiunea nominala de izolatie: 500 V

[Icw] curent nominal admisibil de scurta durata: 1,4 kA

[Ipk] curent nominal de tinere la varf: 11 kA

conexiune electrica: Lubricated sliding contact

camp magnetic radiat: 0,063  $\mu$ T

limita de stres termic: 1980 kA<sup>2</sup>.s

THDI: 0...15 % 63 A

15...33 % 50 A

33...100 % 40 A

cadere de tensiune maxima: mod de montare: Cu suruburi

pozitie neutrului: Up

numarul circuitelor: 1

tip de control: Fara

standarde: IEC 61439-6

latime: 92 mm

adancime: 27,5 mm  
culoare: Alb (RAL 9001)  
greutate neta: 4,1 kg  
grad de protectie IP: IP55 conforming to SR EN 60529  
grad de protectie IK: IK08 conforming to IEC 62262  
temperatura ambientala de utilizare: 0...35 °C (100 % of In)  
35...40 °C (97 % of In)  
40...45 °C (94 % of In)  
45...50 °C (91 % of In)  
50...55 °C (87 % of In)  
Pret: 712,65 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/canalis-lungime-dreapta-63-a-4-trape-derivatie-1>