

SCHNEIDER MODUL ETHERNET - 4 RJ45

gama de produse: Modicon M262
Tip produs sau componenta: Smart communication module
Compatibilitate gama: Modicon M262
consum de curent: 200 mA la 24 V
Number of module per PLC: 1 maximum per logic controller
1 maximum per motion controller
port Ethernet: 10/100/1000 BASE-TX - 4 port(uri) RJ45
servicii: Self speed adaptation (10-100-1000 Mbits)
Half or full duplex
Autocrossing (MDIO)
servicii Web: Server web
serviciu de comunicare: Adaptor Ethernet/IP
Client DHCP
IEC VAR ACCESS
Modbus TCP server
SNMP client/server
FTP client/server
SQL client
Send and receive email from the controller based on TCP/UDP library
Web server
OPC UA server
DNS client
MQTT
SNTP
TLS
Port protocol de comunicatie: Ethernet
semnalizare locala: 1 LED (verde) for PWR

1 LED for MOD STS
1 LED for ETH
suport de montare: Top hat type TH35-15 sina conformitate cu IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 sina conformitate cu IEC 60715
plac? sau panou cu kit de fixare
latime: 60 mm
inaltime: 100 mm
adancime: 88,3 mm
Standarde: UNE 20315
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-1
CSA C22.2 No 61010-2-201
Standard CSA C22.2 No 213
ANSI/ISA 12-12-01
IEC 61131-2
-
certificari produs: UE
cULus
RCM
EAC (in asteptare)
Achilles
rezistenta la descarcari electrostatice: 4 kV pe contact conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV in aer conformitate cu IEC 61000-4-2
rezistenta la campuri electromagnetice: 10 V/m 80 MHz - 1 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz - 2 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
rezistenta la tranzienti rapizi: 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (alimentare)
1 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (linie Ethernet)
1 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (legatura seriala)
1 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (intrare)
1 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (ie?ire pe tranzistor)
rezistenta la perturbatii induse de campurile de radiofrecventa: 10 V 0.15 - 80 MHz conformitate cu IEC 61000-4-4
3 V 0.1...80 MHz conformitate cu Specifica?ie marin? (LR, ABS, DNV, GL)
10 V frecven?? fix? (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) conformitate cu Specifica?ie marin? (LR, ABS, DNV, GL)
emisie electromagnetica: Emisii conduse - test level: 120...69 dBµV/m QP alimentare) la 10…150 kHz conformitate cu IEC 55011
Emisii conduse - test level: 63 dB?V/m QP alimentare) la 1,5…30 MHz conformitate cu IEC 55011
Emisii radiate - test level: 40 dBµV/m A la 30…230 kHz conformitate cu IEC 55011
Emisii conduse - test level: 79...63 dB?V/m QP alimentare) la 150…1500 kHz conformitate cu IEC 55011
Emisii radiate - test level: 47 dBµV/m A la 230…1000 MHz conformitate cu IEC 55011
temperatura ambientala de utilizare: -20…60 °C instalare orizontal?
-20…50 °C instalare vertical?
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
umiditate relativa: 10…95 %, f?r? condensare (in func?iune)
10…95 %, f?r? condensare (in depozitare)
grad de protectie IP: IP20
Grad de poluare: 2
altitudine de functionare: 0...2000 m
altitudinea de depozitare: 0…3000 m
rezistenta la vibratii: 3.5 mm la 2…8,4 Hz pornit ?in? simetric?
1 gn la 8,4…200 Hz pornit ?in? simetric?
3.5 mm la 2…8,4 Hz pornit montare pe panou

1 gn la 8,4…200 Hz pornit montare pe panou
rezistenta la socuri: 15 gn pentru 11 ms
Pret: 3.222,14 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/modul-ethernet-4-rj45