



SCHNEIDER MODICON X80 - MODUL 16 INTR / 4 IES TOR - MARCAJ TEMPORAL 1MS

gama de produse: Modicon X80

Tip produs sau componenta: Multifunction input module

functie disponibila: Hot swap

inregistrare date: 1 ms time stamps

protocol de sincronizare a timpului: DCF77

IRIG-B

grup de canale: 4 groups of 4 inputs pentru process input

[Us] tensiune de alimentare nominala: 24 V c.c. 19...30 V)

48...60 V c.c. 38...75 V)

110...125 V c.c. 88...156 V)

tensiunea de comutatie: 125 V la 1,3 mA pentru process input

110 V la 1,3 mA pentru process input

60 V la 2,5 mA pentru process input

48 V la 2,5 mA pentru process input

24 V la 6,7 mA pentru process input

consum de putere maxim in W: 4 W pentru process input

consum de curent: 30 mA la 24 V c.c.

130 mA la 3.3 V c.c.

tensiunea de izotatie: 2500 V c.c. pentru 60 s bus to discrete input

1400 V c.c. pentru 60 s bus to IRIG/DCF

2500 V c.c. pentru 60 s discrete input to IRIG/DCF

filtru antirospingere: Configurabil de la 0 la 255 ms

durata de esantionare: 0,5 ms

timp de achizitie: 1 ms

semnalizare locala: 1 LED (verde) for firmware and module run (RUN)

1 LED (verde) for status of time code input (T)

1 LED (rosu) for module fault (ERR)
1 LED (rosu) for power supply interruption (I/O)
16 LED-uri for input status (0...15)
latime: 32 mm
inaltime: 100 mm
adancime: 86 mm
temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...85 °C
Umiditate relativa: 95 % f?r? condensare
altitudine de functionare: <= 4000 m
directive: 2014/35/EU - directiva joasa tensiune
2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
certificari produs: UE
RCM
CSA
EAC
Certificare navala
UL
standarde: EN/IEC 61010-2-201
EN/IEC 61131-2
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
caracteristica de mediu: Gas resistant class Gx
Gas resistant class 3C4
Dust resistant class 3S4
Sand resistant class 3S4
Salt resistant nivel 2
Mold growth resistant class 3B2
Fungal spore resistant class 3B2
Pret: 2.283,87 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/modicon-x80-modul-16-intr-4-ies-tor-marcaj-temporal-1ms>