



SCHNEIDER MODUL UI-16 SPACELOGIC, 16 INTRARI UNIVERSALE

Rezistenta la foc: UL94V0-5VB

latime: 30 mm

certificari produs: ICES-003

FCC partea 15 clasa B

UE

RCM

puterea consumata maxima in VA: 1,8 W

greutate neta: 146 g

Tip produs sau componenta: Modul I/O

nume scurt al dispozitivului: UI-16

inaltime: 114 mm

temperatura ambietala pentru depozitare: -20...70 °C

adancime: 64 mm

temperatura ambientala de functionare: 0...50 °C

grad de protectie IP: IP20

tipul intrarii/iesirii: universal input

Umiditate relativa: 0...95 % fara condensare

nume produs: I/O Modules

marca de produs: Schneider Electric

Gama: EcoStruxure Building Operation

numar intrare discreta: 16

suport de montare: Sina DIN

Perete

conexiune electrica: Baz? cu conector deconectabil

tip de control: Fara

Compatibilitate produs: I/NET

Balco

Xenta

Continuum

Honeywell

Johnson Control

Satchwell

tensiune de intrare discreta: 24 V

tip de intrare analogica: Tensiune, curent configurabil sau sonda 0...20 mA

Tensiune, curent configurabil sau sonda 0...10 V input voltage

Tensiune, curent configurabil sau sonda 20 kOhm conectarea sondelor de temperatur?

Tensiune, curent configurabil sau sonda 10 kOhm conectarea sondelor de temperatur?

Tensiune, curent configurabil sau sonda 2.2 kOhm conectarea sondelor de temperatur?

Tensiune, curent configurabil sau sonda 1.8 kOhm conectarea sondelor de temperatur?

Tensiune, curent configurabil sau sonda 1 kOhm conectarea sondelor de temperatur?

Tensiune, curent configurabil sau sonda 10 kOhm with shunt

semnalizare locala: LED (verde/rosu) pentru high signal level

LED (verde/rosu) pentru low signal level

Compatibilitate gama: EcoStruxure Building Operation TB-IO-W1 terminal base

standarde: UL 864

UL 916

FCC CFR 47 part 15

Material: ABS + PC

Pret: 3.595,39 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/modul-ui-16-spacelogic-16-intrari-universale>