

SCHNEIDER MODUL UI-16 SPACELOGIC, 16 INTRARI UNIVERSALE

Rezistenta la foc: UL94V0-5VB
latime: 30 mm
certificari produs: ICES-003
FCC partea 15 clasa B
UE
RCM
puterea consumata maxima in VA: 1,8 W
greutate neta: 146 g
Tip produs sau componenta: Modul I/O
nume scurt al dispozitivului: UI-16
inaltime: 114 mm
temperatura ambietala pentru depozitare: -20…70 °C
adancime: 64 mm
temperatura ambientala de functionare: 0…50 °C
grad de protectie IP: IP20
tipul intrarii/iesirii: universal input
Umiditate relativa: 0…95 % fara condensare
nume produs: I/O Modules
marca de produs: Schneider Electric
Gama: EcoStruxure Building Operation
numar intrare discreta: 16
suport de montare: Sina DIN
Perete
conexiune electrica: Baz? cu conector deconectabil
tip de control: Fara
Compatibilitate produs: I/NET
Balco

Xenta
Continuum
Honeywell
Johnson Control
Satchwell
tensiune de intrare discreta: 24 V
tip de intrare analogica: Tensiune, curent configurabil sau sonda 0...20 mA
Tensiune, curent configurabil sau sonda 0...10 V input voltage
Tensiune, curent configurabil sau sonda 20 kOhm conectarea sondelor de temperatur?
Tensiune, curent configurabil sau sonda 10 kOhm conectarea sondelor de temperatur?
Tensiune, curent configurabil sau sonda 2.2 kOhm conectarea sondelor de temperatur?
Tensiune, curent configurabil sau sonda 1.8 kOhm conectarea sondelor de temperatur?
Tensiune, curent configurabil sau sonda 1 kOhm conectarea sondelor de temperatur?
Tensiune, curent configurabil sau sonda 10 kOhm with shunt
semnalizare locala: LED (verde/rosu) pentru high signal level
LED (verde/rosu) pentru low signal level
Compatibilitate gama: EcoStruxure Building Operation TB-IO-W1 terminal base
standarde: UL 864
UL 916
FCC CFR 47 part 15
Material: ABS + PC
Pret: 3.628,90 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/modul-ui-16-spacelogic-16-intrari-universale