



SCHNEIDER MODUL SPACELOGIC AO-V-8-H 8 IESIRI ANALOG. V MANA

Rezistentă la foc: UL94V0-5VB

latime: 90 mm

certificari produs: ICES-003

FCC partea 15 clasa B

UE

RCM

greutate neta: 156 g

Tip produs sau componenta: Modul I/O

nume scurt al dispozitivului: AO-8-V-H

inaltime: 114 mm

temperatura ambietala pentru depozitare: -20...70 °C

adancime: 64 mm

temperatura ambientala de functionare: 0...50 °C

grad de protectie IP: IP20

Power consumption in W: 0,7 W

Umiditate relativa: 0...95 % fara condensare

numar de iesiri: 8 analog output

[Us] tensiune de alimentare nominala: 24 V c.c.

nume produs: I/O Modules

marca de produs: Schneider Electric

Gama: EcoStruxure Building Operation

suport de montare: Sina DIN

Perete

conexiune electrica: Baz? cu conector deconectabil

tip de control: Cu comutator integrat pentru off/on/automat

tip de intrare analogica: Tensiune configurabil? 0...10 V input voltage

Compatibilitate gama: EcoStruxure Building Operation TB-IO-W1 terminal base

standarde: UL 864

UL 916

FCC CFR47 part 15

Material: ABS + PC

Pret: 3.351,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/modul-spacelogic-ao-v-8-h-8-iesiri-analog-v-mana>