

SCHNEIDER MODUL SPACELOGIC DI-16, 16 INTRARI DIGITALE

Rezistenta la foc: UL94V0-5VB
latime: 30 mm
certificari produs: ICES-003
FCC partea 15 clasa B
UE
RCM
puterea consumata maxima in VA: 1,6 W
greutate neta: 194 g
Tip produs sau componenta: Modul I/O
nume scurt al dispozitivului: DI-16
inaltime: 114 mm
temperatura ambietala pentru depozitare: -20…70 °C
adancime: 64 mm
temperatura ambientala de functionare: 0…50 °C
grad de protectie IP: IP20
tipul intrarii/iesirii: digital input
Umiditate relativa: 0…95 % fara condensare
nume produs: I/O Modules
marca de produs: Schneider Electric
Gama: EcoStruxure Building Operation
frecventa de comutare: 25 Hz
numar intrare discreta: 16
suport de montare: Perete
Sina DIN
conexiune electrica: Baz? cu conector deconectabil
tip de control: Fara
tensiune de intrare discreta: 24 V

semnalizare locala: LED (verde/rosu) pentru high signal level
LED (verde/rosu) pentru low signal level
Compatibilitate gama: EcoStruxure Building Operation TB-IO-W1 terminal base
standarde: UL 864
UL 916
FCC CFR 47 part 15
Material: ABS + PC
Pret: 2.264,41 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/modul-spacelogic-di-16-16-intrari-digitale