



### SCHNEIDER SPACELOGIC, DISPLAY 7" BACNET/IP, NEGRU

latime: 208 mm  
certificari produs: UE  
UL  
greutate neta: 0,8 kg  
Tip produs sau componenta: Ecran panou tactil  
inaltime: 153 mm  
material carcasa: PC  
directive: 2014/35/EU - directiva joasa tensiune  
2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica  
temperatura ambietala pentru depozitare: -20...60 °C  
adancime: 45 mm  
tip afisaj: TFT LCD color  
dimensiune afisaj: 7 inch  
temperatura ambientala de functionare: 0...50 °C  
rezolutie afisaj: 800 x 480 pixeli WVGA  
Communication port support: Ethernet 10/100BASE  
[Us] tensiune de alimentare nominala: 24 V c.c. +/- 20 %  
Standarde: EN 61000-6-4  
EN 61000-6-2  
EN 61131-2  
UL 61010-2-201  
IEC 61326-1  
Umiditate relativa: 10...90 % fara condensare  
gama de produse: Operator Display ST6  
marca de produs: Schneider Electric  
curentul de varf: 30 A  
panou tactil: Senzor analogic rezistiv cu o singura atingere

putere consumata in W: 9 W

font caractere: ASCII

ASCII (caractere europene)

marcaj: CE

EAC

UL

material fata: Aluminiu

luminozitate: 16 niveluri

culoare afisaj: 16 milioane de culori

alimentare: Alimentare externa

imunitate la microintreruperi: 2 ms

semnalizare locala: LED de stare verde

LED de stare portocaliu

LED de stare rosu

Buzzer

dimensiuni decupaj: 190 x 135 mm panel cut dimension

tip de conexiune integrata: 1 linia serial? COM1 - 1 SUB-D 9-pin female - RS232C (viteza: 2400...115200 bps)partea inferioara

1 linia serial? COM2 - mam? RJ45 - RS485 (viteza: 2400...115200 bps)back

linia serial? COM2 (viteza: 2400...187500 bps)back

1 USB 2.0 tip A partea inferioara

1 USB 2.0 type micro B

2 Ethernet

mod de fixare: Cu 2 suruburi, montare pe grosimea panoului 1.6...5 mm conformitate cu UL 61010-2-201

Cu 2 suruburi conformitate cu EN 61131-2

Cu 2 suruburi conformitate cu IEC 61000-6-2

ceasin timp real: Incorporat 0...50 °C

Incorporat 10...90 % RH

durata de viata pentru retro-iluminare: 50.000 ore cu alb

altitudine de functionare: 2000 m

rezistenta la vibratii: +/- 3.5 mm (f = 5...9 Hz) X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min)

conformitate cu EN/IEC 61131-2

9.8 m/s<sup>2</sup> (f = 9...150 Hz)

rezistenta la socuri: 147 m/s<sup>2</sup> pentru 11 ms (X, Y, Z directions for 3 times) conformitate cu EN/IEC 61131-2

grad de protectie NEMA: NEMA 4 panou frontal (utilizare in interior)

NEMA 13 front panel (in enclosure)

grad de protectie IP: IP20 conformitate cu IEC 61131-2 (panou posterior)

IP65 conformitate cu IEC 61131-2 (panou frontal)

Pret: 4.790,51 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/spacelogic-display-7-bacnet-ip-negru>