

SCHNEIDER SPACELOGIC, DISPLAY 7" BACNET/IP, NEGRU

latime: 208 mm
certificari produs: UE
UL
greutate neta: 0,8 kg
Tip produs sau componenta: Ecran panou tactil
inaltime: 153 mm
material carcasa: PC
directive: 2014/35/EU - directiva joasa tensiune
2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
temperatura ambietala pentru depozitare: -20…60 °C
adancime: 45 mm
tip afisaj: TFT LCD color
dimensiune afisaj: 7 inch
temperatura ambientala de functionare: 0…50 °C
rezolutie afisaj: 800 x 480 pixeli WVGA
Communication port support: Ethernet 10/100BASE
[Us] tensiune de alimentare nominala: 24 V c.c. +/- 20 %
Standarde: EN 61000-6-4
EN 61000-6-2
EN 61131-2
UL 61010-2-201
IEC 61326-1
Umiditate relativa: 10…90 % fara condensare
gama de produse: Operator Display ST6
marca de produs: Schneider Electric
curentul de varf: 30 A
panou tactil: Senzor analogic rezistiv cu o singura atingere

putere consumata in W: 9 W
font caractere: ASCII
ASCII (caractere europene)
marcaj: CE
EAC
UL
material fata: Aluminiu
luminozitate: 16 niveluri
culoare afisaj: 16 milioane de culori
alimentare: Alimentare externa
imunitate la microintreruperi: 2 ms
semnalizare locala: LED de stare verde
LED de stare portocaliu
LED de stare rosu
Buzzer
dimensiuni decupaj: 190 x 135 mm panel cut dimension
tip de conexiune integrata: 1 linia serial? COM1 - 1 SUB-D 9-pin female - RS232C (viteza: 2400...115200 bps)partea inferioara
1 linia serial? COM2 - mam? RJ45 - RS485 (viteza: 2400...115200 bps)back
linia serial? COM2 (viteza: 2400...187500 bps)back
1 USB 2.0 tip Apartea inferioara
1 USB 2.0 type micro B
2 Ethernet
mod de fixare: Cu 2 suruburi, montare pe grosimea panoului 1.6...5 mm conformitate cu UL 61010-2-201
Cu 2 suruburi conformitate cu EN 61131-2
Cu 2 suruburi conformitate cu IEC 61000-6-2
ceasin timp real: Incorporat 0...50 °C
Incorporat 10...90 % RH
durata de viata pentru retro-iluminare: 50.000 ore cu alb
altitudine de functionare: 2000 m
rezistenta la vibratii: +/- 3.5 mm (f = 5…9 Hz) X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min) conformitate cu EN/IEC 61131-2
9.8 m/s² (f = 9…150 Hz)
rezistenta la socuri: 147 m/s² pentru 11 ms (X, Y, Z directions for 3 times) conformitate cu EN/IEC 61131-2
grad de protectie NEMA: NEMA 4 panou frontal (utilizare in interior)
NEMA 13 front panel (in enclosure)
grad de protectie IP: IP20 conformitate cu IEC 61131-2 (panou posterior)
IP65 conformitate cu IEC 61131-2 (panou frontal)
Pret: 4.835,16 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/spacelogic-display-7-bacnet-ip-negru