

SCHNEIDER MODUL SPACELOGIC DO-FA-12 12 IESIRI DIGITALE FORMA A

Rezistenta la foc: UL94V0-5VB
latime: 30 mm
certificari produs: ICES-003
FCC partea 15 clasa B
UE
RCM
puterea consumata maxima in VA: 1,8 W
greutate neta: 194 g
Tip produs sau componenta: Modul I/O
nume scurt al dispozitivului: DO-FA-12
inaltime: 114 mm
temperatura ambietala pentru depozitare: -20…70 °C
adancime: 64 mm
temperatura ambientala de functionare: 0…50 °C
grad de protectie IP: IP20
Umiditate relativa: 0…95 % fara condensare
nume produs: I/O Modules
marca de produs: Schneider Electric
Gama: EcoStruxure Building Operation
numar iesire discreta: 12
suport de montare: Sina DIN
Perete
conexiune electrica: Baz? cu conector deconectabil
tip de control: Fara
tensiune de intrare discreta: 24 V
tip de iesire discreta: Releu
semnalizare locala: LED (verde) pentru releu alimentat

Compatibilitate gama: EcoStruxure Building Operation TB-IO-W1 terminal base
standarde: UL 864
UL 916
FCC CFR 47 part 15
Material: ABS + PC
Pret: 3.023,52 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/modul-spacelogic-do-fa-12-12-iesiri-digitale-forma-a