

SCHNEIDER CONTROLER DE CAMERA, CU ECRAN TACTIL, PENTRU VENTILOCONVECTOARE DE JOASA TENSIUNE SI ZONA: BACNET MSTP, SENZOR RH, SENZOR PIR, NEGRU

calibru AWG: AWG 24...AWG 18
Humidity measurement drift: Less than 1 % yearly
latime: 81 mm
segment de piata: Lodging/hotel
Cladiri comerciale mici
Cladiri
Asistenta medicala
Non-critical buildings
Birou
Rezidential
Scoala
aplicatie a dispozitivului: Low voltage fan coil
greutate neta: 340 g
Tip produs sau componenta: Controler de camera
nume produs: Touchscreen Room Controller
nume scurt al dispozitivului: TRC3500
inaltime: 120 mm
Regiune vizata: Asia Pacific.
Australia.
Europa
Latin America.
Middle East and Africa.
directive: 2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
2014/35/EU - directiva joasa tensiune
2014/53/EU - directiva privind echipamente radio

Temperature resolution: 0,1 °C
culoare carcasa: Negru
temperatura ambietala pentru depozitare: -30…50 °C
adancime: 28 mm
temperatura ambientala de functionare: 0…50 °C
informatii afisate: Temperatura - 40...122 °F
frecventa retea: 50 Hz
60 Hz
precizie de masurare: Temperatura +/- 0.5 °C,
Humidity +/- 5 %, 20...80 % RH (fara condensare)
Humidity +/- 10 %, 10...20 % (fara condensare)
Humidity +/- 10 %, 80...90 % (fara condensare)
Port protocol de comunicatie: BACnet MS/TP
Modbus RTU
BACnet wireless
Zigbee 3.0
curent de iesire: 1 A ie?ire releu
3 A ie?ire releu (de varf)
0.3 A universal output
1.5 A universal output (de varf)
Umiditate relativa: 0…95 %
gama de setare a temperaturii: 12…37,5 °C racire
4,5…32 °C incalzire
Tip senzor: 10 kOhm T2 NTC thermistor temperatura
Space RH sensor humidity
Bulk polymer humidity
PIR
[Us] tensiune de alimentare nominala: 24 V c.a. 50/60 Hz +/- 15 %
24 V c.c. +/- 15 %
tensiune de iesire: 24 V c.a. pentru ie?ire releu
0...10 V c.c. pentru iesire analogica
tip de intrare: Universal input 8
Analogic 5
standarde: EN/IEC 60730-1
FCC part 15 Subpart B
ICES-003
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 489-1:v1.9.2
FCC part 15 Subpart C
UL 60730-2-9
ETSI EN 301 489-17:v2.2.1, 2012
ETSI EN 300 328:v2.1.1
tip de iesire: 5 xrelay output
4 xuniversal output
tensiune de intrare: 0...10 V c.c.
Humidity setting range: 30…95 %
Gama: SpaceLogic Touchscreen Room Controller
Economizer: Yes
Humidity control: Yes
PIR cover: Yes
Scheduling: Yes
finisare suprafata: Mat
functie disponibila: Controlul ventilatorului
HVAC control

Available with CO2/RH/T
Senzor de luminozitate
Changes can be made directly over display
Code lock function
Easily configurable
Firmware update by USB
Grad de poluare: 2
Pret: 6.149,63 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/controler-de-camera-cu-ecran-tactil-pentru-ventiloconvectoare-de-joasa-tensiune-si-zona-bacnet-mstp-senzor-rh-senzor-pir-negru-1