

SCHNEIDER INTERFATA TACTILA, SPACELOGIC, ADVANCED DISPLAY V3, AFISAJ HMI DE NALTA REZOLUTIE DE 10,1", PENTRU AS/AS-B/AS-P, IP54, 24 V CA SI CC

sistem de operare: Android 8.1
adancime de montaj: 15,2 mm
inaltime: 195,6 mm
material carcasa: ABS/PC
Gama: SpaceLogic
temperatura ambietala pentru depozitare: -20…60 °C
adancime: 25 mm
consum de curent: 1.27 A
Rezistenta la foc: UL94-V0
latime: 258 mm
mod de montare: Panel-mounted
certificari produs: UE
FCC
UL 60950
RCM
greutate neta: 0,933 kg
Tip produs sau componenta: HMI
culoare: Alb
[In] curent nominal: 1 A
tip afisaj: TFT LCD touchscreen
dimensiune afisaj: 10.1 inch
temperatura ambientala de functionare: 0…40 °C
rezolutie afisaj: 1280 x 800 pixels
tipul retelei de comunicatie: IEEE 802.11 b/g/n at 2.4 GHz
[Us] tensiune de alimentare nominala: 24 V c.a. +/- 10 %
24 V c.c. +/- 10 %

Compatibilitate gama: SpaceLogic AS
SpaceLogic AS-P
SpaceLogic AS-B
Standarde: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
IEC 60950-1:ed. 2:2005+Am1:2009+Am2:2013
UL 60950-1:ed. 2:2014
CSA C22.2 No. 60950-1-07:ed. 2:2014
EN 55024:2010
FCC part 15 Subpart B class B
Umiditate relativa: 0…95 % RH, fara condensare
numarul portului: 1, tip conector: USB tip C
nume procesor: Intel Celeron N3350 dual core at 1,1 GHz
tip memorie: 2 GB RAM
Communication port protocol: USBNet: USB 2.0
alimentare: External power supply
grad de protectie IP: IP54
Pret: 9.115,39 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/interfata-tactila-spacelogic-advanced-display-v3-afisaj-hmi-de-nalta-rezolutie-de-10-1-pentru-as-as-b-as-p-ip54-24-v-ca-si-cc