



SCHNEIDER CONVERTOR ANALOGIC IZOLAT - 0 - 5 A - PENTRU ZELIO ANALOG

gama de produse: Harmony Analog

Tip produs sau componenta: Convertor de tensiune/curent

tip de intrare analogica: Curent 0...1.5 A c.a./c.c. 50/60 Hz

Curent 0...15 A c.a./c.c. 50/60 Hz

Curent 0...5 A c.a./c.c. 50/60 Hz

tip iesire analogica: Curent 0...20 mA \leq 500 Ohm prin cablare

Curent 4...20 mA \leq 500 Ohm prin cablare

Tensiune 0...10 V \geq 100 kOhm prin cablare

tip de protectie: Protectie la iesire pentru polaritate inversa

Protectie la scurtcircuit pe iesire

Protectie la supratensiune la iesire (+/- 30 V)

abnormal analogue output voltage: -15...0 V no input or input wire broken

abnormal analogue output current: -30...0 mA 0...20 mA no input or input wire broken

4...30 mA 4...20 mA no input or input wire broken

[Us] tensiune de alimentare nominala: 24 V c.c. +/- 20 %, izolat

consum de curent: \leq 70 mA pentru voltage output

\leq 90 mA pentru curent de iesire

semnalizare locala: LED (verde) for alimentat

cuplu de strangere: 0,6...1,1 N.m

marcaj: CE

incercare la supratensiuni tranzitorii: 0,5 kV in timpul 1.2/50 μ s conformitate cu IEC 61000-4-5

[Ui] tensiunea nominala de izolatie: 2 kV

mod de fixare: Cu surub (placa de montare)

Prindere (sina DIN simetrica, 35 mm)

fiabilitate securitate date: B10d = 22108

MTTFd = 23.9 years

greutate neta: 0,15 kg

standarde: IEC 60947-1

IEC 60584-1

certificari produs: CSA

UL

GL

rezistenta la foc: 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1

850 °C conformitate cu UL

rezistenta la socuri: 50 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27

rezistenta la vibratii: 5 gn (f= 10...100 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

rezistenta la descarcari electrostatice: 6 kV (in contact) conformitate cu IEC 61000-4-2 nivel 3

8 kV (in aer) conformitate cu IEC 61000-4-2 nivel 3

rezistenta la tranzienti rapizi: 1 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (on input-output)

2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (on power supply)

perturbatie radiata/condusa: CISPR11

CISPR22 grup 1 - clasa B

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...85 °C

temperatura ambientala de utilizare: 0...50 °C mounting side by side

0...60 °C 2 cm spacing

grad de poluare: 2 conformitate cu SR EN 60664-1

Pret: 888,97 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/convertor-analogic-izolat-0-5-a-pentru-zelio-analog>