



SCHNEIDER MODUL SPACELOGIC DO-FC-8-H 8 IESIRI DIGITALE FORMA C

Rezistentă la foc: UL94V0-5VB

latime: 30 mm

certificari produs: ICES-003

FCC partea 15 clasa B

UE

RCM

puterea consumata maxima in VA: 2,2 W

greutate neta: 209 g

Tip produs sau componenta: Modul I/O

nume scurt al dispozitivului: DO-FC-8-H

inaltime: 114 mm

temperatura ambietala pentru depozitare: -20...70 °C

adancime: 64 mm

temperatura ambientala de functionare: 0...50 °C

grad de protectie IP: IP20

Umiditate relativa: 0...95 % fara condensare

nume produs: I/O Modules

marca de produs: Schneider Electric

Gama: EcoStruxure Building Operation

numar iesire discreta: 8

suport de montare: Sina DIN

Perete

conexiune electrica: Baz? cu conector deconectabil

tip de control: Cu comutator integrat pentru off/on/automat

tensiune de intrare discreta: 24 V

tip de iesire discreta: Releu

semnalizare locala: LED (verde) pentru releu alimentat

Compatibilitate gama: EcoStruxure Building Operation TB-IO-W1 terminal base
standarde: UL 864
UL 916
FCC CFR 47 part 15
Material: ABS + PC
Pret: 4.201,85 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/modul-spacelogic-do-fc-8-h-8-iesiri-digitale-forma-c>